Technisches Datenblatt

EINZELGASDETEKTOREN

Gas alert BW CLIP SO2

FG110001

EINZELHEITEN

- Wartungsfrei: erfordert keinen Sensoraustausch, Batteriewechsel noch Kalibrierung
- Kompaktes und leichtes Design mit Ein-Tasten-Bedienung
- Ausgelegt für raue Umgebungsbedingungen und extreme Temperaturen
- Automatische Protokollierung der 35 letzten Gasereignisse und Bump-Test-Ergebnisse
- Nach Aktivierung führt es automatisch alle 24 Stunden einen internen Diagnosetest durch
- Wasserbeständig
- Kompatibel mit dem MicroDock II und IntelliDox Managementsystem
- Abmessungen: 4,1 x 5,0 x 8,6 cm
- Gewicht: 92 g
- Luftfeuchtigkeit: 5% - 95% r.F. (nicht kondensierend)
- Optischer, Vibrations-, akustischer Alarm (95 dB): Niedrig, hoch
- Staub- und Flüssigkeitsbeständigkeitsklasse: IP 66/67
- Garantie 2 oder 3 Jahre ab Aktivierung

FUNKTIONALITÄT

Eingasdetektor für Schwefeldioxid (SO2), ideal für Personen, die in gefährlichen Umgebungen arbeiten. Dauerbetrieb ab dem Einschalten bis zu zwei Jahre, wartungsfrei, ohne die Notwendigkeit einer Kalibrierung oder eines Austauschs von Sensoren und Batterien.

GRÖSSEN

EINHEITSGRÖSSE

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert

ANWENDUNGSBEREICHE

> BAUWESEN - STRASSENBAU

> CHEMISCH-PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE

> LEICHTINDUSTRIE

> SCHWERINDUSTRIE

> PETROCHEMISCHE INDUSTRIE

MENGE PRO KARTON

1

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

ATEX
Werte: II 1G Ex ia IIC T4 Ga

IECEX
Werte: Ex ia IIC T4 Ga