SCHEDA TECNICA

RILEVATORI GAS SINGOLI

BW CLIP H2S 3 anni

FG110002

DETTAGLI

- Nessuna manutenzione: non richiede sostituzione dei sensori, delle batterie, nè calibrazione
- Design compatto e leggero con funzionamento con un solo pulsante
- Progettato per resistere a condizioni ambientali ostili e a temperature estreme
- Registrazione automatica dei 35 eventi più recenti di presenza di gas e dei risultati del bump test
- Una volta attivato esegue automaticamente un test diagnostico interno ogni 24 ore
- Resistente all'acqua
- Compatibile con MicroDock II e sistema di gestione IntelliDox
- Dimensioni: 4,1 x 5,0 x 8,6 cm
- Peso: 92 g
- Umidità: 5% - 95% UR (senza condensa)
- Allarme visivo, a vibrazione, acustico (95 dB): Basso, elevato
- Grado di resistenza a polvere e sostanze liquide: IP 66/67
- Garanzia 2 o 3 anni dall'attivazione

QUANTITÀ CARTONE

1

CERTIFICAZIONI E NORME

ATEX
Valori: II 1G Ex ia IIC T4 Ga

IECEX
Valori: IECEX Ex ia IIC T4 Ga

FUNZIONALITÀ

Rilevatore monogas per acido solfidrico (H2S), ideale per chi svolge attività in ambienti pericolosi. Funzionamento continuo dall'accensione fino a tre anni, senza manutenzione, senza bisogno di calibrazione o sostituzione di sensori e batterie.

TAGLIE

UNICA

A magazzino
Su produzione
Su ordinazione
Su misura

SETTORI D'UTILIZZO

> EDILIZIA - LAVORI STRADALI
> INDUSTRIA CHIMICO-FARMACEUTICA
> INDUSTRIA LEGGERA
> INDUSTRIA PESANTE
> INDUSTRIA PETROLCHIMICA