SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

# FICHE TECHNIQUE

**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

**export@sirsafety.com**
**www.sirsafety.com**

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

| **Nome: GAS ALERT BW CLIP H2S - 2 ANS** | **Code: FG110003** | **FG11 APPAREILS ÉLECTRIQUES DÉTECTEURS DE GAZ** |
|---|---|---|

## Description

Le détecteur de gaz BW Clip H2S est idéal pour ceux qui travaillent dans des environnements dangereux. Il fonctionne jusqu'à deux ans sans entretien: Il suffit de tourner sur l'appareil pour que cela fonctionne constamment, sans calibration, remplacement du capteur et aucune remplacement de la batterie. Avec BW Clip, vous pouvez mettre l'appareil en modalité hibernation en le plaçant dans un logement approprié lorsqu'il n'est pas utilisé pendant plus d'une semaine: ceci prolonge la vie de l'appareil pour cette période.

Caractéristiques:
- Pas d'entretien: il ne nécessite pas le remplacement des capteurs ou de batterie.
- Design compact et léger qui fonctionne avec un seul bouton.
- Conçu pour résister à des environnements difficiles et à des températures extrêmes.
- Fonction autotest pour le contrôle de l'intégrité de la batterie, des capteurs et des composants électroniques.
- Clignotant avec alarme sonore et vibration simultanée.
- Enregistrement automatique des 35 événements les plus récents de la fuite et les résultats des tests de choc.
- Résistant à l'eau.
- Compatible avec le MicroDock II.
- Introduction du système automatique IntelliDox qui permet des Bump Tests plus rapides, réduction de la consommation de gaz, possibilité de personnalisation en fonction des besoins opérationnels.

Dimensions: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
Poids: 92 g
Humidité: 5% - 95% UR (sans condensé)
Alarm visuel, à vibration, acoustique (95dB) Baisse/Haute
Test: Les détecteurs activés exécutent automatiquement un test de diagnostic interne une fois par 24 heures.
Degré de protection IP 66/67

Certifications: Classe I, Div. 1, Groupe A, B, C, D
Classe I, Zone 0, Groupe IIC; II 1G; Ex ia IIC T4
DEMKO 14 ATEX 1356; IECEx: Ex ia IIC T4 IECEx UL 14.0063

| Catégorie | Couleurs | Tailles disponibles |
|---|---|---|
| | | Sur commande: U<br>En stock: |

| Quantité/Condt. | Normative de référence | Avertissements |
|---|---|---|
| **1** | ATEX<br>Valeurs:II 1G Ex ia IIC T4 Ga<br><br>IECEX<br>Valeurs:Ex ia IIC T4 Ga | Idéal pour détecter la présence de Sulphure d'hydrogène.<br><br>Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le dispositif est en parfait état, autrement, procédez à son substitution.<br><br>Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière. |

| Dextérité | Guide à l'entretien |
|---|---|
| | |