

Nome: BW CLIP H2S 2 anni	Codice: FG110003	FG11 ATTR. ELETTRICHE RILEVATORI DI GAS
---------------------------------	-------------------------	--

Descrizione

Il rilevatore monogas BW Clip H2S $\pm$ l'ideale per chi svolge attività in ambienti pericolosi. Funziona fino a due anni senza manutenzione: È sufficiente attivare il dispositivo affinché questo funzioni costantemente, senza alcuna taratura, sostituzione dei sensori o sostituzione o carica della batteria. Con BW Clip $\pm$ inoltre possibile mettere il dispositivo in ibernazione collocandolo in un apposito alloggiamento quando non viene utilizzato per più di una settimana, in tal modo se ne prolunga la vita per tale periodo.

Caratteristiche:

- Nessuna manutenzione: non richiede alcuna sostituzione dei sensori o delle batterie
- Design compatto e leggero con funzionamento con un solo pulsante
- Progettato per resistere a condizioni ambientali ostili e a temperature estreme
- Test di autodiagnostica automatico della batteria, dei sensori e dei componenti elettronici
- Spia lampeggiante ad ampia visibilità con allarme acustico e a vibrazione simultaneo
- Registrazione automatica dei 35 eventi più recenti di presenza di gas e dei risultati del test ad impatto
- Resistente all'acqua
- Compatibile con MicroDock II
- Introduzione del sistema automatico IntelliDox che permette Bump Tests più veloci, riduzione del consumo di gas, possibilità di personalizzazioni in base alle necessità operative

Dimensioni: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm

Peso: 92 g

Umidità: 5% - 95% UR (senza condensa)

Allarmi Visivo, a vibrazione, acustico (95 dB) Basso, elevato

Test: I rilevatori attivati eseguono automaticamente un test diagnostico interno ogni 24 ore.

Grado di protezione IP 66/67

Certificazioni : Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D

Classe I, Zona 0, Gruppo IIC; II 1G; Ex ia IIC T4

DEMKO 14 ATEX 1356; IECEx: Ex ia IIC T4 IECEx UL 14.0063



Categoria	Colore	Disponibilità Taglie Su produzione: U A magazzino:
Quantità Cartone 1	Rispondenza alle Norme Europee ATEX Valori: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX Valori: Ex ia IIC T4 Ga	Avvertenze In ambienti con possibili concentrazioni di gas. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione