SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: BW CLIP H2S 2 anos	**C· digo: FG110003**	**FG11 EQUIP. EL£TRICOS DETETORES DE GÁS**

Descri- «o

O detetor monog§s BW Clip H2S ®ideal para pessoas que trabalham em ambientes perigosos. Funciona at®dois anos sem manuten- «o: Basta ativar o dispositivo para que este funcione constantemente, sem qualquer calibra- «o, substitui- «o do sensor ou carregamento da bateria. Com o BW Clip tamb®m ®poss²vel colocar o dispositivo em hiberna- «o, colocando-o num compartimento especial quando n«o estiver a ser utilizado durante mais de uma semana, prolongando assim a sua vida ¼il durante esse per²odo.

Caracter²sticas:
- Sem manuten- «o: n«o ®necess§ria a substitui- «o de sensores ou baterias
- Design compacto e leve com funcionamento com um bot«o
- Concebido para resistir a condi- »es ambientais adversas e temperaturas extremas
- Teste autom§tico de autodiagn· stico da bateria, sensorese componentes eletr· nicos
- Luz de aviso intermitente de alta visibilidade com alarme sonoro e vibrat· rio simult©neos
- Registo autom§tico das 35 ocorr° ncias de g§s mais recentes e dos resultados dos ensaios de impacto
- Resistente ¨ §gua
- Compat²vel com MicroDock II
- Introdu- «o do sistema autom§tico IntelliDox que permite testes de colis«o mais r§pidos, redu- «o do consumo de g§s, possibilidade de personaliza- «o de acordo com as necessidades operacionais

Dimens»es: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm
Peso: 92 g
Humidade: 5% - 95% HR (sem condensa- «o)
Alarmes visual, vibrat· rio, sonoro (95 dB) baixo, elevado
Teste: Os detetores ativados realizam automaticamente um teste de diagn· stico
interno a cada 24 horas.
Grau de prote- «o IP 66/67

Certifica- »es: Classe I, Div. 1, Grupo A, B,C, D
Classe I, Zona 0, Grupo IIC; II 1G; Ex ia IIC T4
DEMKO 14 ATEX 1356; IECEx:Ex ia IIC T4 IECEx UL 14.0063

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
		Feito por encomenda: U Em stock:

Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias
1	ATEX Valores:II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX Valores:Ex ia IIC T4 Ga	Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
Destreza		Manuten- «o