



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

SCHEDA TECNICA

Nome: BW CLIP CO 2 ANNI	Codice: FG110004	FG11 ATTR. ELETTRICHE RILEVATORI DI GAS BW
--------------------------------	-------------------------	---

Descrizione

Il rilevatore di gas BW CLIP CO 2 ANNI è un dispositivo elettronico a batteria, progettato per rilevare la presenza di monossido di carbonio (CO) in ambienti residenziali. Il dispositivo è dotato di un display LCD a cristalli liquidi che mostra il valore di concentrazione in ppm (parti per milione) e un buzzer acustico che emette un suono continuo in caso di rilevamento di gas. Il rilevatore è impermeabile e resiste a temperature estreme, oltre a essere dotato di un sistema di diagnostica automatica della batteria e dei sensori. Il dispositivo è compatibile con il sistema IntelliDox e può essere utilizzato anche in ambienti con alta umidità e presenza di polvere. Il rilevatore è fornito con un coperchio di protezione che deve essere rimosso prima dell'uso. Il dispositivo è alimentato a pila CR2032 e ha una durata di vita di 2 anni.



Caratteristiche:

- Nessuna manutenzione: non richiede alcuna sostituzione dei sensori o delle batterie
- Design compatto e leggero con funzionamento con un solo pulsante
- Progettato per resistere a condizioni ambientali ostili e a temperature estreme
- Test di autodiagnostica automatico della batteria, dei sensori e dei componenti elettronici
- Vibrazione simultanea
- Registrazione automatica dei risultati del test ad impatto
- Resistente all'acqua
- Compatibile con MicroDock II
- Introduzione del sistema automatico IntelliDox che permette Bump Tests

Dimensioni: 4,1 x 5,0 x 8,7 cm

Peso: 92 g

Umidità: 5% - 95% UR (senza condensa)

Allarmi Visivo, a vibrazione, acustico (95 dB) Basso, elevato

Test: I rilevatori attivati eseguono automaticamente un test diagnostico interno ogni 24 ore.

Grado di protezione IP 66/67

Certificazioni : Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D

Classe I, Zona 0, Gruppo IIC; II 1G; Ex ia IIC T4

DEMKO 14 ATEX 1356; IECEx:Ex ia IIC T4 IECEx UL 14.0063

Categoria	Colore	U
1	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze In ambienti con possibili concentrazioni di gas. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione