



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Name: GAS ALERT MICROCLIP XL 1 GAS (LEL)	Code: FG110007	: ; %9 @ ? HFC5I GFy GHI B; '6 K ' GASDETEKTOREN
-------------------------------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------------

Beschreibung und Materialien

Der Gas Alert Microclip XL 1 GAS erkennt 1 Gas (brennbare Gase). Ausgestattet mit: Schutzart nach IP68, 45 Minuten bei einer Tiefe von 1,2 m. Batterielevensdauer 18 Stunden, Ein-Technologie zur Sicherstellung der Sensorreaktion, kompakt, leicht und einfach zu zur sofortigen visuellen Zwei Jahre Garantie.



- Eigenschaften:
- 2-Stunden-Schicht, bis zu
 - Langlebiger, wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku, der sich in
 - Ergonomisch, leicht und einfach zu tragen
 - Anzeige der Gaskonzentrationen in Echtzeit auf dem LCD
 - Helle Alarmleisten mit breitem Betrachtungswinkel
 - Schutzart IP68, 45 Minuten in 1,2 m Tiefe
 - Einfache, manipulations sichere Bedienung mit einer Taste und intuitiven LCD-Symbolen
 - Die IntelliFlash™ Leuchte zeigt an, dass der Melder einem Aufpralltest
 - akustische/visuelle Alarme beim Start
 - Abmessungen 11,3 x 6,0 x 3,2cm; Gewicht 190g
 - Temperatur -20 bis +50°C
 - Luftfeuchtigkeit : 0 bis 95 % RH (nichtkondensierend)
 - Alarme Optisch, Vibration, akustisch (95 dB) - Niedrig, hoch, TWA, STEL, ...
 - Akkulaufzeit: 18 Stunden; wiederaufladbar in weniger als 6 Stunden
 - Benutzeroptionen: Unsichtbarkeitsmodus; Kalibrierungssperre; Auto-Nullstellung beim Start; Automatische O2-Satelliten; Aufpralltest; Erzwungener Aufpralltest bei Ablauf; IntelliFlash™ Intervall; Messung von brennbaren Gasen (% UEG oder % Volumen Methan); vom Benutzer einstellbarer Kalibriergaspegel; Zwangskalibrierung bei Ablauf; Annahme niedriger Alarm; mehrsprachiger Support; benutzerdefinierte Einstellung der Startmeldung.
 - Schutzart IP68: bis zu 45 Minuten bei 1,2 m

Certifications: Classe I, Div. 1, Group A, B, C, D
ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

Kategorie	Farben	Ö4i ^}
Menge pro Karton	Bezugsnorm	U
		Wichtige Hinweise



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

1	EN 60079-0 EN 60079-11	<p>08 Áã ^{ Á>@) È[& ^) ^} Á; cÁ; Á; } Á Y è;{ ^~ ^ ^} Á) á; Á@ Á • & @ c Á; } È 0 > @ ^} Á; Á; Á; á ^{ Á ^ à; æ & @ Á; ^ Á; @ > ~ } * /</p> <p>durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.</p>
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise