

Nombre: Gas alert MICROCLIP XL 2 gas LIE/O2	C¹ digo: FG110008	FG11 EQUIPOS ELÉCTRICOS DETECTORES DE GASES
--	-------------------------------------	--

Descripción

Gas Alert Microclip XL 2 GAS detecta al mismo tiempo 2 tipos de gases (combustibles y oxígeno).
Cuenta con: un grado de protección correspondiente a IP68 para una impermeabilidad de hasta 45 minutos a una profundidad de 1,2 m.
Duración de la batería de 18 horas, funcionamiento con un solo botón.
Rendimientos fiables de las baterías, tecnología Reflexi para garantizar la reactividad del sensor, compacto, ligero y fácil de usar, luz verde intermitente IntelliFlash para una confirmación visual inmediata.
Garantía de dos años.

Características.

- Funcionamiento garantizado al menos durante un turno de 12 horas, hasta -20 ºC
- Batería recargable de polímeros de litio duradera, probada para durar en ambientes extremos
- Ergonómico, ligero y fácil de usar
- Visualización en tiempo real de las concentraciones de gases en una pantalla LCD
- Barras de alarma luminosas, con amplio ángulo visual
- El grado de protección IP68 garantiza la máxima protección contra polvo y agua: hasta 45 minutos a una profundidad de 1,2 m
- Funcionamiento sencillo, a prueba de alteraciones con un solo botón e iconos LCD intuitivos
- Luz IntelliFlash que indica que el detector se ha sometido a ensayo de impacto y está controlando de modo correcto
- Prueba automática de sensores, estado de la batería, integridad de los circuitos y alarmas acústicas/visuales cuando se enciende

Dimensiones: 11,3 x 6,0 x 3,2 cm; Peso 190 g

Temperatura: de -20 a +50 ºC

Humedad: de 0 a 95 % HR (sin condensación)

Alarmas visual, vibratoria, acústica (95 dB) Baja, alta, media ponderada en el tiempo (TWA), límite de exposición a corto plazo (STEL), fuera de umbral (OL).

Duración de la batería: 18 horas; se recarga en menos de 6 horas

Opciones del usuario:

Se, al acústica de fiabilidad; Configuración del intervalo para el límite de exposición a cortoplazo (STEL); Sensor on/off; Alarmas con restablecimiento manual; Modo pantalla de seguridad; Modo invisible; Bloqueo de calibración; Autocero cuando se enciende; Calibración automática O2 cuando se enciende; Configuración del intervalo de ensayo de impacto; Ensayo de impacto obligado cuando se vence el plazo; Intervalo IntelliFlash; Mediciones de gases combustibles (% LIE o % en volumen de metano); Nivel de gas de calibración ajustable por el usuario; Calibración obligada cuando se vence el plazo; Aceptación de alarma baja; Soporte multilingüe, Configuración de mensaje de inicio personalizado.

Valores nominales IP68: hasta 45 minutos a 1,2 m

Certificaciones: Clase I, Div. 1, Grupo A, B, C, D

ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

Conformidad europea; KTL



Categoría

Color

Tallas

Por encargo: U
En stock:



FICHA TECNICA

Cantidad Caja

1

Certificaciones

ATEX

Valores:II 1G Ex da ia IIC T4 Ga

IECEX

Valores:Ex da ia IIC T4 Ga

Destreza

Precauciones

Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici¹n directa a la luz.

Antes de cada uso,es necesario comprobar visualmente que el equipo est° en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est° íntegro, se debe sustituir.

Instrucciones de lavado y cuidado