

**Nome: DTECT DE GAZ MICROCLIP XL 2 GAZ
 LEL/O2**

Code: FG110008

**FG11 APPAREILS ELECTRIQUES
 DETECTEURS DE GAZ**

Description

Gas Alert Microclip XL 2 Gas relève 2 gaz (Combustibles et Oxygène).
 Caractéristiques principales: degré de protection IP68, résistante à l'eau jusqu'à 1,2 m. Durée de la batterie jusqu'à 18 heures, fonctionnement avec une seule touche. Fiables performances des batteries, technologie ReflexE pour assurer la réactivité du capteur, compact, léger et facile à utiliser, le signal vert clignotant IntelliFlashE assure une confirmation visuelle immédiate. Capteur d'oxygène complètement nouveau.
 Garantie 2 ans.

Caractéristiques:

- Fonctionnement garanti pour au moins un quart de 12 heures, jusqu'à -20 °C
- Batterie rechargeable au lithium-polymère à longue durabilité testée pour durer dans des environnements extrêmes
- Ergonomique, léger et facile à porter
- Indication en temps réel des concentrations de gaz sur l'affichage à cristaux liquides
- Barres d'alarme lumineuse à grand angle
- Le niveau de protection IP 68 assure une protection maximale contre la poussière et l'eau: jusqu'à 45 minutes à une profondeur de 1,2 m
- Fonctionnement simple avec une seule touche et grâce à des icônes intuitives.
- Technologie IntelliFlash permettant à l'utilisateur de s'assurer de la conformité et du bon fonctionnement du détecteur
- Autotest pleines fonctions vérifiant le capteur, l'état de la batterie, l'intégrité des circuits et l'alarme sonore/visuelle à la mise en marche

Dimensions: 11,3 x 6,0 x 3,2 cm;

Poids: 179 g

Résistant à températures de -20 °C à 50 °C,

Humidité de 0 à 95% d'humidité relative (sans condensation)

Alarme visuelle, vibrante et sonore (95dB). Basse, haute, VLE, VME et OL (dépassement d'échelle).

Autonomie moyenne de la batterie: 18 heures; Il se recharge en moins de 6 heures

Options de l'utilisateur:

Bip de bon fonctionnement; Réglage de l'intervalle VLE;
 Activation/désactivation des capteurs; Alarmes à verrouillage; Mode d'affichage de sécurité; Mode discrétion; Verrouillage de l'étalonnage;
 Mise à zéro automatique à la mise en marche; Étalonnage automatique d'O2 à la mise en marche; Réglage de l'intervalle de test fonctionnel;
 Fréquence du signal; IntelliFlash; Mesure des gaz combustibles (% LIE ou % par volume pour le méthane); Concentration de gaz d'étalonnage réglable par l'utilisateur; Test fonctionnel forcé en cas de dépassement d'urgence; Étalonnage forcé en cas de dépassement d'urgence;
 Acquiescement de l'alarme basse; Choix de la langue (5)
 Réglage d'un message de mise en marche personnalisé

Valeurs nominales à IP68: jusqu'à 45 minutes à 1,2 m

Certifications: Classe I, Div. 1, Group A, B, C, D

ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

Conformité Européenne; KTL





VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

		Sur commande: U En stock:
Quantité/Condt.	Normative de référence	Avertissements
1	ATEX	Ideal pour detecter la presence de Combustibles et Oxygene.
	Valeurs:II 1G Ex da ia IIC T4 Ga	Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le dispositif est en parfait état, autrement, procédez à son substitution.
Dextérité	IECEX	Conservez dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur et à l'abri de la lumière.
	Valeurs:Ex da ia IIC T4 Ga	Guide d'entretien