



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

<b>Name: G ALERT MICROCLIP XL 4 GAS LEL/O2/H2S/CO</b>	<b>Code: FG110009</b>	<b>: ; %/9 @ ? HFC51 GFy GHI B; '6 K ' GASDETEKTOREN</b>
---	-----------------------	--

**Beschreibung und Materialien**

Der Gas Alert Microclip XL 4 GAS erkennt gleichzeitig 4 Gase (brennbare Gase, Sauerstoff, Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid).  
Ausgestattet mit: Schutzart nach IP68 > i Á æ • ^ i ä ä @ ä \ ^ ä ä ä Á ~ Á 45 Minuten bei einer Tiefe von 1,2 m. Batteriebensdauer 18 Stunden, Ein- Væ c } É Ö ä ä } ~ \* É Z ç ^ | é • ä ^ Á C \ | ^ ä c } \* É U ^ ^ ç i Échnologie zur Sicherstellung der Sensorreaktion, kompakt, leicht und einfach zu à ^ ä ä } ^ } É i > } ^ • Ó ä | ä @ ä c | | ä æ @ Á zur sofortigen visuellen Ó • é ä ~ } \* É  
Zwei Jahre Garantie.



- Eigenschaften:
- 12-Stunden-Schicht, bis zu -20°C
  - Langlebiger, wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku, der sich in 4 Stunden auflädt
  - Ergonomisch, leicht und einfach zu tragen
  - Anzeige der Gaskonzentrationen in Echtzeit auf dem LCD
  - Helle Alarmleisten mit breitem Betrachtungswinkel
  - Schutzart IP68 > i Á æ ä æ } U & @ c Á ^ ^ } U æ ä Á } ä Y æ • ^ | ä ä : ~ Á 45 Minuten in 1,2 m Tiefe
  - Einfache, manipulationssichere Bedienung mit einer Taste und intuitiven LCD-Symbolen
  - Die IntelliFlashi Leuchte zeigt an, dass der Melder einem Aufpralltest ~ } ç i : [ \* ^ } Á ~ i ä Á } ä Á [ | | ^ ç ä à | , æ @ ä ä É U ^ ä • ç • Á } U } • | ^ } É æ i ä • æ • É U & ç | ^ ä ä ç \* i ä ç Á } ä ä akustische/visuelle Alarme beim Start
- Abmessungen 11,3 x 6,0 x 3,2cm; Gewicht 190g  
Temperatur -20 bis +50°C  
Luftfeuchtigkeit : 0 bis 95 % RH (nicht kondensierend)  
Alarme Optisch, Vibration, akustisch (95 dB) - Niedrig, hoch, TWA, STEL, Ó i ^ } : , ^ i ç ä ^ i • & @ ^ ä } \* U S D  
Akkulaufzeit: 18 Stunden; wiederaufladbar in weniger als 6 Stunden  
Benutzeroptionen:  
Ç É ~ • ç & @ • Á Z ç ^ | é • ä \ ^ ä É ä } æ U V Ö Š É ç i ç æ ^ ä • ç | ~ } \* U Á } • [ | Á ^ ä É • U ä æ } ^ | ^ Á Z i > & • ^ c ^ } Á | Á Ç æ { ^ U & @ | @ ä æ } : ^ ä ^ { [ ä ~ U Á Unsichtbarkeitsmodus; Kalibrierungssperre; Auto-Nullstellung beim Start; Automatische O2-Satü ä i } \* Á ä U ç ä ç i ç æ ^ ä • ç | ~ } \* Á > Á Aufpralltest; Erzwungener Aufpralltest bei Ablauf; IntelliFlashi Éntervall; Messung von brennbaren Gasen (% UEG oder % Volumen Methan); vom Benutzer einstellbarer Kalibriergaspegel; Zwangskalibrierung bei Ablauf; Annahme niedriger Alarm; mehrsprachiger Support; benutzerdefinierte Einstellung der Startmeldung.  
Schutzart IP68: bis zu 45 Minuten bei 1,2 m

Certifications: Classe I, Div. 1, Group A, B, C, D  
ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga  
Ö [ ] { | { ä . Ö i [ ] . ^ } } ^ U S V S

Kategorie	Farben	Ö i 4 i ^ } U
Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

1	EN 60079-0  EN 60079-11	<p>08 Áã ^{ Á&gt;@) È[ &amp; ^) ^} Á; cÁ; Á; } Á  Y è;{ ^~ ^  ^} Á} á;[ Á@Á^•&amp;@c dÁ^} È  0&gt;@^} ÁÁ;[ Á^Á{ Á^á;æ &amp;@Á^Á@; &gt;~}* /</p> <p>durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.</p>
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise