



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

<b>Name:</b> GAS ALERT MICROCLIP XL 3 GAS O2 LEL CO	<b>Code:</b> FG110011	: ; %/9 @ ? HFC51 GFy GHI B; '6 K ' GASDETEKTOREN
---	-----------------------	---

**Beschreibung und Materialien**

Der Gas Alert Microclip XL 3 GAS erkennt gleichzeitig 3 Gase (brennbare Gase, Sauerstoff, Kohlenmonoxid).

Ausgestattet mit: Schutzart nach IP68 > 45 Minuten bei einer Tiefe von 1,2 m. Batterielebensdauer 18 Stunden, Ein-Technologie zur Sicherstellung der Sensorreaktion, kompakt, leicht und einfach zu zur sofortigen visuellen Zwei Jahre Garantie.



**Eigenschaften:**

- 12-Stunden-Schicht, bis zu
- Langlebiger, wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku, der sich in
- Ergonomisch, leicht und einfach zu tragen
- Anzeige der Gaskonzentrationen in Echtzeit auf dem LCD
- Helle Alarmleuchten mit breitem Betrachtungswinkel
- Schutzart IP68 > 45 Minuten in 1,2m Tiefe
- Einfache, manipulationssichere Bedienung mit einer Taste und intuitiven LCD-Symbolen
- Die IntelliFlash™ Leuchte zeigt an, dass der Melder einem Aufpralltest
- akustische/visuelle Alarme beim Start
- Abmessungen 11,3 x 6,0 x 3,2cm; Gewicht 190g
- Temperatur -20 bis +50
- Luftfeuchtigkeit : 0 bis 95 % RH (nicht kondensierend)
- Alarme Optisch, Vibration, akustisch (95 dB) - Niedrig, hoch, TWA, STEL,
- Akkulaufzeit: 18 Stunden; wiederaufladbar in weniger als 6 Stunden
- Benutzeroptionen:
- Unsichtbarkeitsmodus; Kalibrierungssperre; Auto-Nullstellung beim Start;
- Aufpralltest; Erzwungener Aufpralltest bei Ablauf; IntelliFlash™ Intervall;
- Messung von brennbaren Gasen (% UEG oder % Volumen Methan); vom Benutzer einstellbarer Kalibriergaspegel; Zwangskalibrierung bei Ablauf;
- Annahme niedriger Alarm; mehrsprachiger Support; benutzerdefinierte Einstellung der Startmeldung.
- Schutzart IP68: bis zu 45 Minuten bei 1,2 m

Certifications: Classe I, Div. 1, Group A, B, C, D  
ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

Kategorie	Farben	Ö4i ^}
Menge pro Karton	Bezugsnorm	U
		Wichtige Hinweise



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

1	EN 60079-0  EN 60079-11	<p>08 Áã ^{ Á&gt;@) È[ &amp; ^) ^} Á; cÁ; Á; } Á  Y è; { ^ ~ ^  ^} Á} á;   Á@ Á ^• &amp; @c Áe ^} È  Ø&gt; @^} Áa Á;   Á a ^{ Á ^ à; æ &amp; @ Á ^ Á &amp; @   &gt; ~ } * /</p> <p>durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.</p>
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise