



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: GAS ALERT MICROCLIP XL 3 GAS LIE/O2/CO	70X] c. FG110011	: ; %9EI -DCG'9 @ 7 HF 7 CG'8 9H97 HCF 9G' DE GASES BW
--	------------------	--

8 YgW]dV]C6

Gas Alert Microclip XL 3 GAS detecta al mismo tiempo 3 tipos de gases
[{ à • cã | • Æ cã } [Æ [] 5 cã [Æ ^ & cã] [DZÖ ^) cã] K) Á : cã [Æ ^ Á]
] [cã & cã] & ; | ^ • [] } á } cã & cã 68 para una impermeabilidad de hasta 45
minutos a una profundidad de 1,2 m. EÖ l cã cã Æ ^ Á cã cã ^ Á 8 horas,
~ } & cã } cã a } d Æ] Á } Á [[Æ [cã] Æ ^) á a } d • Á cã | ^ Á ^ cã Æ ^ cã Æ ^ Á
cã & cã [] * cã ^ ^ cã ^ Á para garantizar la reactividad del sensor, compacto,
| á ^ | Á Á & cã Æ ^ Á cã Æ : Æ ^ á ^ cã cã | cã } cã cã | cã cã @ para una
& cã } á { cã cã } Á a ~ cã / { ^ á cã cã
Ö cã cã Æ ^ Á | Á | • E

- Ö cã cã | cã cã E
- Funcionamiento garantizado al menos durante un turno de 12 horas, hasta -20ÁÖ
 - EÖ cã | cã ^ Á cã * cã | Æ ^ Á | | d ^ | • Æ ^ Á cã Æ ^ | cã ^ | cã | | á cã cã cã Æ ^ | cã Á en ambientes extremos
 - EÖ | * [] } 5 { Æ | Æ ^ | Á Á & cã Æ ^ Á cã
 - EÖ á ~ cã cã cã } Á } Á } [[Á ^ cã Æ ^ Á cã & cã] & cã } d cã cã } ^ • Æ ^ Á cã ^ • Á } Á } cã pantalla LCD
 - EÖ cã cã Æ ^ Á cã cã { cã } { a } • cã Æ] Æ } | a Á } * ~ [| cã ~ cã
 - EÖ | Á : cã [Æ ^ Á | [cã & cã] Ö 68 Á cã cã cã cã | cã cã | [cã & cã] & cã } d cã [| cã y agua: hasta 45 minutos a una profundidad de 1,2 m
 - EÖ } & cã } cã a } d Æ ^) & cã [Æ ^ | ^ á cã Æ ^ cã cã } ^ • Æ] Á } Á [[Æ [cã] Á Á iconos LCD intuitivos
 - Luz IntelliFlashi Á que indica que el detector se ha sometido a ensayo de a] cã d Á Á • cã & cã } d [| a } á | Æ ^ Á | á | Æ | | ^ & cã
 - EÖ | ^ á cã cã d { | cã Æ ^ Á ^ • [: ^ • Æ • cã | Æ ^ Á cã cã | cã cã cã ^ Á | • Á & cã cã | • Á cã cã { cã Æ cã cã cã cã ~ cã ^ • Æ } cã á [Á Á } & cã } á ^



Dimensiones: 11,3 x 6,0 x 3,2 cm; Peso 190 g
Temperatura: de -20 a +50ÁÖ
Humedad: de 0 a 95Á Á P Ú Á cã Æ] á ^) • cã cã } D
Ö cã { cã ^ á ~ cã cã | cã | cã Æ cã cã cã 95 dB) Á baja, alta, media ponderada
^) Á Á cã } [[Á Y Ö cã cã Æ ^ Á cã] [• cã cã] d Á | æ [Á V Ö S D Á ^ | cã ^ Á umbral (OL).
Ö l cã cã } Æ ^ Á cã cã | cã cã 8 horas; se recarga en menos de 6 horas
Opciones del usuario:
Ú ^ á cã cã cã Æ ^ Á cã cã cã LÖ } - á ~ | cã cã Æ ^ | cã cã | cã | Á cã cã | Á cã ^ Á cã ^ [• cã cã] d Á | æ [Á V Ö S D Á ^ • [: Á } d - LÖ cã { cã Æ] Á restablecimiento manual; Modo pantalla de seguridad; Modo invisible;
Ö | ~ ^ | Æ ^ Á cã cã | cã cã LÖ cã d & cã [Æ ^ cã á [Á Á } & cã } á ^ LÖ cã cã cã } Á cã d { | cã Á 2 & cã cã á [Á Á } & cã } á ^ LÖ } - á ~ | cã cã Æ ^ | cã cã | Á Á ensayo de impacto; Ensayo de impacto obligado cuando se vence el plazo; Intervalo IntelliFlashi LÖ ^ á cã cã } Æ ^ Á cã ^ • Æ] { à • cã | • Á Á Ö Á Á ^) Á | [^ | Æ ^ Á ^ cã [D Á cã | Æ ^ Á cã Æ ^ Á cã cã | cã cã • cã ^ Á | : Á | Á ~ • ~ cã LÖ cã cã cã } Á á á cã cã cã } á [Á Á ^) & cã | Á | æ [LÖ cã] cã cã } Æ ^ Á cã cã { cã cã Á [] | cã ^ | cã ^ > ^ Ö [] - á ~ | cã cã Æ ^ Á ^) • cã Æ ^ Á cã Á personalizado.
Valores nominales IP68: hasta 45 minutos a 1,2 m

Certificaciones: Clase I, Div. 1, Grupo A, B, C, D
ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
Conformidad europea; KTL

Ö cã ^ * [: cã	Color	Tallas U
-----------------	-------	-------------



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

<p>Cantidad Caja</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>Certificaciones</p> <p>EN 60079-0</p> <p>EN 60079-11</p>	<p>Precauciones</p> <p>Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa a la luz.</p> <p>Antes de cada uso, es necesario comprobar el estado de conservación y si se debe sustituir.</p>
<p>Destreza</p>		<p>Instrucciones de lavado y cuidado</p>