



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Name: Gas alert MICROCLIP X3 3 gas (O2 LEL co)

Code: FG110012

:; 969 @9? HFC5 I GFy GHI B; **GASDETEKTOREN**

Beschreibung und Materialien

Der Gas Alert Microclip X3 3 GAS erkennt gleichzeitig 3 Gase (brennbare Gase, Sauerstoff, Kohlenmonoxid).

Ausgestattet mit: Schutzart nach IP68Á>¦ÁY æ•^¦å & @ ā\ a a a Á a Á 5 Minuten bei einer Tiefe von 1,2 m. Batterielebensdauer 18 Stunden, Ein-Væro^}ËÓ^åã^}`}*ÈÁZ`ç^¦|ê••ãt^ÁOE\`|^ãrc`}*ÊÄÜ^-∤^¢ï ËTechnologie zur Sicherstellung der Sensorreaktion, kompakt, leicht und einfach zu à^åå}^} Êxt'>}^•ÁÓjācja&@ÁQc^|jaØjæe@ Áxursofortigen visuellen Ó^•œ̂æa**}*È

Erwartete Lebensdauer: 5 Jahre - 3 Jahre Garantie.

Eigenschaften:

ËÕælædœn koll ÁÓ^da\àÁ>¦Á ā å^• c^}• Áā ^Á12-Stunden-Schicht, bis zu -Œ»C

- Langlebiger, wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku, der sich in ^¢d^{ ^} ÁW{ *^à`} *^} Áà^_ ê @oÁ@æc
- Ergonomisch, leicht und einfach zu tragen
- Anzeige der Gaskonzentrationen in Echtzeit auf dem LCD
- Helle Alarmleisten mit breitem Betrachtungswinkel
- -Schutzart IP68Á⇒¦Ár ægār æþ^}ÁÚ&@cÁr^*^}ÁÚœeĕàÁ`}åÁvæe•^¦KÁsāaÁ`Á 45 Minuten in 1,2 m Tiefe
- Einfache, manipulationssichere Bedienung mit einer Taste und intuitiven LCD-Symbolen
- } c^|:[*^} Á¸ `|å^Á;} åÁ[||^\ o♣à^|, æ&@Á; ãå

ËÂÛ^|à•œ^•œ^•a-Á⇒¦ÂÛ^}•[¦^}ÊÉÓææc^¦â∿•ææ`•ÊÂÛ&@æ¢d¦^ã-ā;c^*¦ãæêcÁ}åÁ akustische/visuelle Alarme beim Start

Abmessungen 11,3 x 6,0 x 3,2cm; Gewicht 179g

Temperatur -20 bis +50ÁÔ

Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % RH (nicht kondensierend)

Alarme Optisch, Vibration, akustisch (95 dB)-Niedrig, hoch, TWA, STEL,

Ő¦^}: , ^¦⇔à^¦∙&@^ãč`} *ÁQUŠD

Akkulaufzeit: 18 Stunden; wiederaufladbar in weniger als 6 Stunden

Benutzeroptionen:

^aj Ebeč•LÁ(aa) `^||^•Áz`¦>&\•^c^}Ás\^¦ÁOEpa{ ^LÁÙa&@`¦@`aōaa):^^at^{{ [å`•LÁ Unsichtbarkeitsmodus; Kalibrierungssperre; Auto-Nullstellung beim Start; Automatische O2 Banalaliali } * Ána a Aucad Anchiçan a • chij } * Áslá Aufpralltest; Erzwungener Aufpralltest bei Ablauf; IntelliFlashï Entervall; Messung von brennbaren Gasen (% UEG oder % Volumen Methan); vom Benutzer einstellbarer Kalibriergaspegel; Zwangskalibrierung bei Ablauf; Annahme niedriger Alarm; mehrsprachiger Support; benutzerdefinierte Einstellung der Startmeldung.

Schutzart IP68: bis zu 45 Minuten bei 1,2 m

Certifications: Classe I, Div. 1, Group A, B, C, D ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

Ô[}-[|{ãc.ÁÔ`|[]..^}}^LÁSVŠ



Menge pro Karton

Bezugsnorm

Wichtige Hinweise





Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





		EN 60079-0 EN 60079-11	Cff Á ð ^ { Á > @^ } É [& ^ } ^ } Á J l d É ^ l } Á [} Á
	1	ATEX	
		Werte:II 1G Ex da ia IIC T4 Ga	
		IECEX	
		Werte:Ex da ia IIC T4 Ga	
L			
F	ingerfertigkeit		Pflegehinweise