



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Name: GAS ALERT MICROCLIP X3 3 GAS (O2 LEL CO)	Code: FG110012	: ; %/9 @ ? HFC51 GFy GHI B; '6 K' GASDETEKTOREN
---	-----------------------	---

Beschreibung und Materialien

Der Gas Alert Microclip X3 3 GAS erkennt gleichzeitig 3 Gase (brennbare Gase, Sauerstoff, Kohlenmonoxid).
Ausgestattet mit: Schutzart nach IP68 > 1,2 m. Batterie Lebensdauer 18 Stunden, Ein-Technologie zur Sicherstellung der Sensorreaktion, kompakt, leicht und einfach zu
Erwartete Lebensdauer: 5 Jahre - 3 Jahre Garantie.



- Eigenschaften:**
- 12-Stunden-Schicht, bis zu
 - Langlebiger, wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku, der sich in
 - Ergonomisch, leicht und einfach zu tragen
 - Anzeige der Gaskonzentrationen in Echtzeit auf dem LCD
 - Helle Alarmleisten mit breitem Betrachtungswinkel
 - Schutzart IP68 > 1,2 m Tiefe
 - Einfache, manipulationssichere Bedienung mit einer Taste und intuitiven LCD-Symbolen
 - Die IntelliFlash® Leuchte zeigt an, dass der Melder einem Aufpralltest
 - akustische/visuelle Alarme beim Start
 - Abmessungen 11,3 x 6,0 x 3,2cm; Gewicht 179g
 - Temperatur -20 bis +50°C
 - Luftfeuchtigkeit : 0 bis 95 % RH (nicht kondensierend)
 - Alarme Optisch, Vibration, akustisch (95 dB)- Niedrig, hoch, TWA, STEL,
 - Akkulaufzeit: 18 Stunden; wiederaufladbar in weniger als 6 Stunden
 - Benutzeroptionen:
 - Unsichtbarkeitsmodus; Kalibrierungssperre; Auto-Nullstellung beim Start;
 - Aufpralltest; Erzwungener Aufpralltest bei Ablauf; IntelliFlash® Intervall;
 - Messung von brennbaren Gasen (% UEG oder % Volumen Methan); vom Benutzer einstellbarer Kalibriergaspegel; Zwangskalibrierung bei Ablauf;
 - Annahme niedriger Alarm; mehrsprachiger Support; benutzerdefinierte Einstellung der Startmeldung.
 - Schutzart IP68: bis zu 45 Minuten bei 1,2 m

Certifications: Classe I, Div. 1, Group A, B, C, D
ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

Kategorie	Farben	Ö4i ^}
Menge pro Karton	Bezugsnorm	U
		Wichtige Hinweise



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

Technisches Datenblatt

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

1	EN 60079-0 EN 60079-11	<p>08 Áã ^{ Á>@) È[& ^) ^} Á; cÁ; Á; } Á Y è;{ ^~ ^ ^} Á} á;[Á@Á^•&@c dÁ^} È 0>@^} ÁÁ;[Áá^} Á^á;æ &@Á^Á&@ >~}* /</p> <p>durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.</p>
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise