



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: GAS ALERT MICROCLIP X3 3 GAS LIE/O2/CO	7 c. FG110012	: ; %/9EI -DCG'9 @ 7 HF 7 CG'8 9 H97 HCF 9 G' DE GASES BW
--	---------------	---

8 YgW]dV]C6

Gas Alert Microclip X3 3 GAS detecta al mismo tiempo 3 tipos de gases
CO, CH4, O2 y LIE. Funciona en modo de espera hasta 68 horas para una impermeabilidad de hasta 45 minutos a una profundidad de 1,2 m.
Opera en modo de espera hasta 68 horas para garantizar la autonomía operativa. Para garantizar la autonomía operativa, el dispositivo emite un flash intermitente IntelliFlash. Que indica que el detector se ha sometido a ensayo de luz y agua: hasta 45 minutos a una profundidad de 1,2 m.
El dispositivo emite iconos LCD intuitivos.

Operación básica

- Funcionamiento garantizado al menos durante un turno de 12 horas, hasta -20°C.
- Funciona en modo de espera hasta 68 horas para una impermeabilidad de hasta 45 minutos a una profundidad de 1,2 m.
- Luz IntelliFlash: Que indica que el detector se ha sometido a ensayo de luz y agua: hasta 45 minutos a una profundidad de 1,2 m.
- Iconos LCD intuitivos.
- Luz IntelliFlash: Que indica que el detector se ha sometido a ensayo de luz y agua: hasta 45 minutos a una profundidad de 1,2 m.



Dimensiones: 11,3 x 6,0 x 3,2 cm; Peso 179 g
Temperatura: de -20 a +50°C
Humedad: de 0 a 95% (No condensante)
Nivel de ruido: 85 dB (A) (Baja, alta, media ponderada)

Operación básica: se recarga en menos de 6 horas.
Opciones de usuario:
Restablecimiento manual; Modo pantalla de seguridad; Modo invisible; Ensayo de impacto; Ensayo de impacto obligado cuando se vence el plazo; Intervalo IntelliFlash: 15 segundos; Luz IntelliFlash: Que indica que el detector se ha sometido a ensayo de luz y agua: hasta 45 minutos a una profundidad de 1,2 m.
Personalizado.

Valores nominales IP68: hasta 45 minutos a 1,2 m

Certificaciones: Clase I, Div. 1, Grupo A, B, C, D
ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga
Conformidad europea; KTL

Operación básica	Color	Tallas
------------------	-------	--------



SAFETY SYSTEM[®]
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

		Por encargo: U En stock:
Cantidad Caja 1	Certificaciones EN 60079-0 EN 60079-11	Precauciones Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de luz directa a la luz. Antes de cada uso, es necesario comprobar que el producto no presente daños. Si se detecta algún defecto, se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado