



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

**FICHA TECNICA**

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

<b>Nombre: DETECTOR MICROCLIP X3 1 GAS LEL</b>	<b>7 0X] c. FG110028</b>	<b>:; %9EI -DCG'9 @ 7 HF 7 CG'8 9H97 HCF 9G' DE GASES BW</b>
--	--------------------------	--

**8 YgW]dV]C6**

Gas Alert Microclip X3 1 GAS detecta 1 tipo de gas (combustibles).  
 Operación: el dispositivo detecta gas a una profundidad de hasta 1,2 m.  
 Para garantizar la seguridad, el dispositivo emite una luz intermitente IntelliFlashi.  
 Funcionamiento garantizado al menos durante un turno de 12 horas, hasta -20°C.



**Operación**

- Funcionamiento garantizado al menos durante un turno de 12 horas, hasta -20°C.  
 Operación: el dispositivo detecta gas a una profundidad de hasta 1,2 m.  
 Para garantizar la seguridad, el dispositivo emite una luz intermitente IntelliFlashi.  
 Dimensiones: 11,3 x 6,0 x 3,2 cm; Peso 179 g.  
 Temperatura: de -20 a +50°C.  
 Humedad: de 0 a 95% (sin condensación).  
 Nivel de ruido: 95 dB(A) (Baja, alta, media ponderada).  
 Umbral (OL): 0,1% LEL.  
 Operación: 8 horas; se recarga en menos de 6 horas.

Dimensiones: 11,3 x 6,0 x 3,2 cm; Peso 179 g

Temperatura: de -20 a +50°C

Humedad: de 0 a 95% (sin condensación)

Nivel de ruido: 95 dB(A) (Baja, alta, media ponderada)

Umbral (OL): 0,1% LEL

Operación: 8 horas; se recarga en menos de 6 horas

**Opciones del usuario:**

Restablecimiento manual; Modo pantalla de seguridad; Modo invisible;  
 Intervalo IntelliFlashi; Intervalo de impacto; Ensayo de impacto obligado cuando se vence el plazo;  
 Operación personalizada.

Valores nominales IP68: hasta 45 minutos a 1,2 m

Certificaciones: Clase I, Div. 1, Grupo A, B, C, D  
 ATEX: II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga, IECEx: Ex ia IIC T4 Ga  
 Conformidad europea, KTL



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

		U
<p>Cantidad Caja</p> <p style="text-align: center;">1</p>	<p>Certificaciones</p> <p>EN 60079-0</p> <p>EN 60079-11</p>	<p>Precauciones</p> <p>Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa a la luz.</p> <p>Antes de cada uso, es necesario comprobar que el producto no se haya dañado y se debe sustituir.</p>
<p>Destreza</p>		<p>Instrucciones de lavado y cuidado</p>