

Nome: Gas alert MICROCLIP X3 2 gas H2S/CO	Codice: FG110030	FG11 ATTR. ELETTRICHE RILEVATORI DI GAS
--	-------------------------	--

Descrizione

Gas Alert Microclip X3 2 Gas rileva contemporaneamente 2 gas (Acido solfidrico e Monossido di carbonio). E' dotato di: un grado di protezione pari a IP68 per un'impermeabilit  fino a 45 minuti a una profondit  di 1,2 m. Durata della batteria di 18 ore, funzionamento con un solo pulsante. Prestazioni affidabili delle batterie, Tecnologia Reflex  per garantire la reattivit  del sensore, compatto, leggero e di semplice utilizzo, luce verde intermittente IntelliFlash  per una conferma visiva immediata. Sensore di ossigeno completamente nuovo.

Durata prevista: 5 anni - Garanzia 3 anni.

Caratteristiche.

- Funzionamento garantito per almeno un turno di 12 ore, fino a -20 C
- Batteria ricaricabile ai polimeri di litio di lunga durata collaudata per durare in ambienti estremi
- Ergonomico, leggero e facile da indossare
- Concentrazioni di gas in tempo reale visualizzate su LCD
- Barre di allarme luminose, con ampio angolo visivo
- Il grado di protezione IP68 garantisce la massima protezione da polvere e acqua: fino a 45 minuti a una profondit  di 1,2 m
- Funzionamento semplice, a prova di manomissione con un solo pulsante e icone LCD intuitive
- Luce IntelliFlash  che indica che il rilevatore   stato sottoposto a test a impatto e sta monitorando correttamente
- Auto-test di sensori, stato batteria, integrit  dei circuiti e allarmi acustici/visivi all'avvio

Dimensioni 11,3 x 6,0 x 3,2 cm; Peso 179 g

Temperatura Da -20 a +50  C

Umidit  : da 0 a 95% RH (senza condensa)

Allarmi Visivo, vibrazione, acustico (95 dB)   Basso, alto, TWA, STEL, fuori limite (OL)

Durata della batteria: 18 ore; si ricarica in meno di 6 ore

Opzioni utente:

Segnale acustico di affidabilit  ; Impostazione intervallo STEL; Sensore on/off; Allarmi a ripristino manuale; Modo display di sicurezza; Modalit  invisibile; Blocco taratura; Auto-zero all'avvio; Taratura automatica O2 all'avvio; Impostazione intervallo test ad impatto; Test ad impatto obbligato al superamento della scadenza; Intervallo IntelliFlash  ; Misurazione gas combustibili (% LEL o % in volume di metano); Livello gas di taratura regolabile dall'utente; Taratura obbligata al superamento della scadenza; Accettazione allarme basso; Supporto multilingue; Impostazione messaggio di avvio personalizzato.

Valori nominali IP68: fino a 45 minuti a 1,2 m

Certificazioni: Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D

ATEX: II 1 G, Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Ex ia IIC T4 Ga

Conformit  europea; KTL



Categoria	Colore	Disponibilit� Taglie
		Su produzione: U
		A magazzino:
Quantit� Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze

1

EN 60079-0

EN 60079-11

ATEX

Valori:II 1G Ex da ia IIC T4 Ga

IECEX

Valori:Ex da ia IIC T4 Ga

Destrezza

In ambienti con possibili concentrazioni di gas.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Manutenzione