



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. Single-member company  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

**FICHE TECHNIQUE**

export@sirsafety.com  
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<b>Nome: 8 vH97H89'; 5 NA7FC7 @DL@&amp;; 5 G' H2S/CO</b>	<b>Code: FG110031</b>	<b>: ; %/5 DD5 F9=@G'v @7 HF=EI 9 G'' 8 vHv7H9I FG'89'; 5 N</b>
--	-----------------------	---

**Description**

Gas Alert Microclip XL 2 (O<sub>2</sub> et CO) (Monoxyde de carbone).  
Fonctionnement garanti pour au moins un quart de 12 heures, fonctionnement avec une seule touche. Fiables performances des batteries, technologie Reflexi assure une confirmation visuelle et sonore. Utiliser, le signal vert clignotant IntelliFlash assure une confirmation visuelle et sonore.  
Garantie 2 ans.

Fonctionnement garanti pour au moins un quart de 12 heures (12h/4)  
- Fonctionnement garanti pour au moins un quart de 12 heures (12h/4)  
- Le niveau de protection IP 68 assure une protection maximale contre la pluie et les éclaboussures.  
- Barres de protection des cristaux liquides  
- Le niveau de protection IP 68 assure une protection maximale contre la pluie et les éclaboussures.  
- Barres de protection des cristaux liquides  
- Le niveau de protection IP 68 assure une protection maximale contre la pluie et les éclaboussures.  
- Barres de protection des cristaux liquides



Dimensions: 11,3 x 6,0 x 3,2 cm;  
Poids: 179 g  
Autonomie moyenne de la batterie: 18 heures; Il se recharge en moins de 6 heures

Options de l'utilisateur:  
- Intervalle de test fonctionnel  
- Choix de la langue (5)  
- Acquisition de l'alarme basse; Choix de la langue (5)

Valeurs nominales i IP68 (protection contre la pluie et les éclaboussures)

Certifications: Classe I, Div. 1, Group A, B, C, D  
ATEX: II 1 G; Ex ia IIC T4 Ga; IECEx: Exia IIC T4 Ga



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

**Sir Safety System S.p.A. Single-member company**  
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl  
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

**FICHE TECHNIQUE**

[export@sirsafety.com](mailto:export@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI EN ISO 45001:2018

<p>Öæ..* [   ä</p>	<p>Couleurs</p>	<p>Tailles disponibles Sur commande: U En stock:</p>
<p>Û ð æ ã ð ð [ } à È</p> <p style="text-align: center;"><b>1</b></p>	<p>P [   { æ ã ^ Á ^ Á .. ~ . ! ^ } &amp; ^</p> <p>EN 60079-0</p> <p>EN 60079-11</p> <p>ATEX Valeurs: II 1G Ex da ia IIC T4 Ga</p> <p>IECEX Valeurs: Ex da ia IIC T4 Ga</p>	<p>Avertissements</p> <p>Q. a Á [ ~   Á . c. &amp; c ^ Á æ [ ! . . ^ } &amp; ^ Á ^ Á ~   ~ ^ Á â @ à ! [ * - ^ Á ^ Á [ ] [ ç ^ á ^ Á ^ Á æ à [ } ^</p> <p>Avant l' utilisation, inspecter pour assurer que le â ã [ • ã Á • c Á } Á æ æ Á . æ ð æ ç ^ { ^ } ç Á ! [ &amp; . á ^ : Á son substitution.</p> <p>Conservez dans un endroit frais et sec, loin des • [ ~   &amp; • Á ^ Á @ ^ ~   Á c Á c Á ã ^ Á æ [ ã ^ Á È</p>
<p>Ö ^ ç c . ! . ä . .</p>		<p>Õ ã ^ Á ^ Á pntretien</p>