SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nombre: GASALERT BW ULTRA 5GAS O2/LEL/H2S/CO/CL2	**C· digo: FG110112**	**FG11 EQUIPOS EL£CTRICOS DETECTORES DE GASES**

Descripci· n

Dise¶ado espec²ficamente para el muestreo y el seguimiento en espacios confinados, Honeywell BW Ultra hace alarde de sus sensores de ¼tima generaci· n, de una mejor visibilidad de las lecturas de los gases y de mayores niveles de confort y conectividad. Garantizala conformidad con todas las normas de seguridad y ofrece adem§s la posibilidad de seleccionar un quinto sensor en una lista de gases. Dispone de un sensor de la serie 1, que ofrece respuestas r§pidas, prestaciones fiables y duraci· n prolongada incluso en los ambientes m§s dif²ciles.
CARACTERõSTICAS Y VENTAJAS
Ł Extraordinaria sencillez de uso.
Ł Funcionamiento con un solo bot· n, a prueba de manipulaciones indebidas.
Ł Iconos intuitivos en la pantalla LCD para agilizar la toma de decisiones.
Ł Sencillez de mantenimiento y asistencia.
Ł Mayor visibilidad gracias a la amplia pantalla de matriz de puntos para una lectura m§s clara.
Ł Diagramaci· n inteligente de los gases para lecturas m§s claras de los sensores.
Ł Modo de espacio confinado para agilizar la toma de decisiones.
Ł Tecnolog²a IntelliFlashÊ y Reverse IntelliFlashÊ para la total conformidad con las normativas vigentes.
Ł Carcasa con dise¶o denido de abeja para mayor resistencia.
Ł Disposici· n inteligente de los puntos de protecci· n.
Ł Pantalla con protecci· n antirrayado.
Ł Compatibilidad con la soluci· n Connected Worker de Honeywell.
Ł Tecnolog²a TouchConnecÊ de Honeywell para la activaci· n de lasfunciones.
Ł Compatible con software Honeywell Safety Suite para el env²o de informes.
Ł Dise¶o ergon· mico para un uso m§s sencillo.
Ł Dise¶o ligero y al mismo tiempo resistente.
Ł Perfectamente adaptable a la mano para facilitar las operaciones de muestreo.
Ł Ultraveloz.
Ł Tecnolog²a de sensores con respuesta r§pida.
Ł Pantalla amplia para agilizar la toma de decisiones.
Ł Operaciones r§pidas de calibraci· n y prueba de verificaci· n gracias al sistema IntelliDoX.
Ł Medidas: 14,8 x 8,5 x 4 cm.
Ł Peso: 411 g (incluyendo la pinza).
Ł Tipos de alarma: visual, vibratoria, ac½stica (95 dB); baja, alta, media ponderada en el tiempo (TWA), l²mitedeexposici· n a corto plazo (STEL), fuera de umbral (OL).

Certificaciones: Clase I, Div. 1, Grupo A, B, C, D
Clase I, Zona 0, Grupo IIC; II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Categor²a	Color	Tallas Por encargo: U En stock:
Cantidad Caja	Certificaciones	Precauciones

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

1	ATEX Valores:II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX Valores:Ex ia IIC T4 Ga (M5), Ex d ia IIC Gb (M5IR)	Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz. Antes de cada uso,es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.
Destreza		Instrucciones de lavado y cuidado