FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: BW ULTRA 5 GAZ O2-LEL-H2S-CO-Cl2	**Code: FG110112**	**FG11 APPAREILS £LECTRIQUES D£T£CTEURS DE GAZ BW**

Description

Con- u sp®cialement pour l®chantillonnage et la surveillance dans les espaces confin®s, Honeywell BW Ultra dispose de capteurs de nouvelle g®n®ration, d®une meilleure visibilit® des lectures des gaz et de niveaux accrus de confort et de connectivit®. Il garantit la conformit® ¨ toutes les normes de s®curit® et offre ®galement la possibilit® de s®lectionner un cinqui¯me capteur dans une liste de gaz. Il dispose d®un capteur de la s®rie 1, ¨ m°me de fournir une r®ponse rapide, des performances fiables et une longue dur®e devie m°me dans les environnements les plus difficiles.
CARACT£RISTIQUES ET AVANTAGES:
Ł Extraordinaire simplicit® d®utilisation.
Ł Fonctionnement avec un seul bouton r®sistant ¨ toute falsification.
Ł Ic¹nes LCD intuitives pour des temps de d®cision plus rapides.
Ł Facilit® d®entretien et d®assistance.
Ł Plus de visibilit® gr©ce au grand ®cran intuitif ¨ matrice de points pour une lecture plus claire.
Ł Configuration intelligente des gaz pour la lecture plus claire des capteurs.
Ł Mode espace confin® pour des tempsde d®cision plus rapides.
Ł Technologies IntelliFlashÊ et Reverse IntelliFlashÊ pour une conformit® totale
avec les r®glementations en vigueur.
Ł £tui avec la structure en nid d®abeille pour une plus grande solidit®.
Ł Disposition intelligente des points de protection.
Ł £cran avec protection anti-rayure. Ł Compatibilit® avec la solution Connected
Worker de Honeywell.
Ł Technologie TouchConnectÊ de Honeywell pour l®activation des fonctions.
Ł Support® par le logiciel Honeywell Safety Suite pour l®envoi de rapports.
Ł Design ergonomique pour une plus grande simplicit® d®utilisation.
Ł Design l®ger mais r®sistant.
Ł Parfaitement adaptable ¨ la main pour faciliter les op®rations d®®chantillonnage.
Ł Ultra rapide.
Ł Technologie des capteurs ¨ r®ponse rapide.
Ł Grand ®cran pour des temps de d®cision plus rapides.
Ł Op®rations d®®talonnage rapide et de test ¨ impact (test au gaz) gr©ce au syst¯me IntelliDoX.
Ł Dimensions: 14,8 x 8,5 x 4 cm.
Ł Poids: 411 g (pinces incluses).
Ł Types d®alarme: visuelle, ¨ vibration, sonore
(95 dB); Basse, Haute, TWA, STEL, Hors plage (OL).

Certifications : Classe I, Div. 1, Groupe A, B, C, D
Classe I, Zone 0, Groupe IIC;II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles U
Quantit®/Condt. **1**	Normative de r®f®rence	Avertissements
Dext®rit®		Guide ¨ l®entretien