SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: BW ULTRA 5 GAS O2-LEL-H2S-CO-Cl2	**Codice: FG110112**	**FG11 ATTR. ELETTRICHE RILEVATORI DI GAS BW**

Descrizione

Progettato appositamente per il campionamento e il monitoraggio allôinterno di spazi confinati, Honeywell BW Ultra vanta sensori diultima generazione, una migliore visibilit¨ delle letture dei gas e maggiori livelli di comfort e connettivit¨ . Garantisce la conformit¨ a tutte le norme di sicurezza, offre inoltre la possibilit¨ di selezionare un quinto sensore da un elenco di gas. Dispone di un sensore della serie 1, in grado di fornire una risposta rapida, prestazioni affidabili e una durata prolungata anche negli ambienti pi½difficili.
CARATTERISTICHE E VANTAGGI:
Ł Straordinaria semplicit¨ di utilizzo.
Ł Funzionamento a prova di manomissioni con un solo pulsante.
Ł Icone LCD intuitive per tempi decisionali pi½rapidi.
Ł Semplicit¨ di manutenzione e assistenza.
Ł Maggiore visibilit¨ grazie all'ampio display a matrice di punti intuitivo per una lettura pi½chiara.
Ł Layout dei gas intelligente per letture pi½chiare dei sensori.
Ł Modalit¨ spazio confinato per tempi decisionali pi½rapidi.
Ł Tecnologie IntelliFlashÊ e Reverse IntelliFlashÊ per la piena conformit¨ alle normative vigenti.
Ł Custodia con struttura a nido dôape per una maggiore robustezza.
Ł Disposizione intelligente dei punti di protezione.
Ł Display con protezione antigraffio.
Ł Compatibilit¨ con la soluzione Connected Worker di Honeywell.
Ł Tecnologia TouchConnectÊ di Honeywell per lôattivazione delle funzioni.
Ł Supportato dal software Honeywell Safety Suite per l'invio di report.
Ł Design ergonomico per semplicit¨ di utilizzo.
Ł Design leggero e al contempo resistente.
Ł Perfettamente adattabile alla mano per rendere pi½semplici le operazioni di campionamento.
Ł Ultra veloce.
Ł Tecnologia dei sensori a risposta rapida.
Ł Display di ampie dimensioni per tempi decisionali pi½rapidi.
Ł Operazioni rapide di taratura e test a impatto (bump-test) grazie al sistema IntelliDoX.
Ł Dimensioni: 14,8 x 8,5 x 4 cm.
Ł Peso: 411 gr (pinza inclusa).
Ł Tipi di allarme: visivo, vibrazione, acustico (95 dB); Basso, Alto, TWA, STEL, Fuori Scala (OL)

Certificazioni : Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D
Classe I, Zona 0, Gruppo IIC; II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
		U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1		Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
Destrezza		Manutenzione