



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciari, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: BW ULTRA 5 gas O2-LEL-H2S-CO-CL2	Codice: FG110112	FG11 ATTR. ELETTRICHE RILEVATORI DI GAS
-----------------------------------------------	-------------------------	------------------------------------------------

Descrizione

Progettato appositamente per il campionamento e il monitoraggio all'interno di spazi confinati, Honeywell BW Ultra vanta sensori di ultima generazione per la rilevazione di O₂, LEL, CO, H₂S, VOC e Cl₂. È dotato di un elenco di gas. Dispone di un sensore della serie 1, in grado di fornire una risposta rapida, prestazioni affidabili e una durata prolungata anche in ambienti difficili.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

• Alimentazione a batteria ricaricabile Li-Ion.
• Display a colori TFT-LCD.
• Funzione di blocco della batteria.
• Funzione di blocco dello schermo.
• Funzione di blocco della tastiera.
• Funzione di blocco della sirena.



• Funzione di blocco della sirena.
• Funzione di blocco della sirena.
• Funzione di blocco della sirena.
• Funzione di blocco della sirena.

• Funzione di blocco della sirena.
• Funzione di blocco della sirena.
• Funzione di blocco della sirena.
• Funzione di blocco della sirena.

• Funzione di blocco della sirena.
• Funzione di blocco della sirena.
• Funzione di blocco della sirena.
• Funzione di blocco della sirena.

• Funzione di blocco della sirena.
• Funzione di blocco della sirena.
• Funzione di blocco della sirena.
• Funzione di blocco della sirena.

Certificazioni : Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D
Classe I, Zona 0, Gruppo IIC; Il 1G Ex ia IIC T4 Ga

Categoria	Colore	Ö3] [] äääeÁ/æ ä Su produzione: U A magazzino:
-----------	--------	--------------------------------------------------------

Û~ æ äeÖæd } ^ 1	Rispondenza alle Norme Europee ATEX Valori:Il 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX Valori:Ex ia IIC T4 Ga (M5), Ex d ia IIC Gb (M5IR)	Avvertenze Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.
--------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Destrezza

Manutenzione