

Nome: BW ULTRA 5 gas O2-LEL-H2S-CO-NH3	Codice: FG110113	FG11 ATTR. ELETTRICHE RILEVATORI DI GAS
---	-------------------------	--

Descrizione

Progettato appositamente per il campionamento e il monitoraggio all'interno di spazi confinati, Honeywell BW Ultra vanta sensori di ultima generazione, una migliore visibilità delle letture dei gas e maggiori livelli di comfort e connettività. Garantisce la conformità a tutte le norme di sicurezza, offre inoltre la possibilità di selezionare un quinto sensore da un elenco di gas. Dispone di un sensore della serie 1, in grado di fornire una risposta rapida, prestazioni affidabili e una durata prolungata anche negli ambienti più difficili.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:

- ↳ Straordinaria semplicità di utilizzo.
- ↳ Funzionamento a prova di manomissioni con un solo pulsante.
- ↳ Icone LCD intuitive per tempi decisionali più rapidi.
- ↳ Semplicità di manutenzione e assistenza.
- ↳ Maggiore visibilità grazie all'ampio display a matrice di punti intuitivo per una lettura più chiara.
- ↳ Layout dei gas intelligente per letture più chiare dei sensori.
- ↳ Modalità spazio confinato per tempi decisionali più rapidi.
- ↳ Tecnologie IntelliFlash e Reverse IntelliFlash per la piena conformità alle normative vigenti.
- ↳ Custodia con struttura a nido dape per una maggiore robustezza.
- ↳ Disposizione intelligente dei punti di protezione.
- ↳ Display con protezione antigraffio.
- ↳ Compatibilità con la soluzione Connected Worker di Honeywell.
- ↳ Tecnologia TouchConnect di Honeywell per l'attivazione delle funzioni.
- ↳ Supportato dal software Honeywell Safety Suite per l'invio di report.
- ↳ Design ergonomico per semplicità di utilizzo.
- ↳ Design leggero e al contempo resistente.
- ↳ Perfettamente adattabile alla mano per rendere più semplici le operazioni di campionamento.
- ↳ Ultra veloce.
- ↳ Tecnologia dei sensori a risposta rapida.
- ↳ Display di ampie dimensioni per tempi decisionali più rapidi.
- ↳ Operazioni rapide di taratura e test a impatto (bump-test) grazie al sistema IntelliDoX.
- ↳ Dimensioni: 14,8 x 8,5 x 4 cm.
- ↳ Peso: 411 gr (pinza inclusa).
- ↳ Tipi di allarme: visivo, vibrazione, acustico (95 dB); Basso, Alto, TWA, STEL, Fuori Scala (OL)

Certificazioni : Classe I, Div. 1, Gruppo A, B, C, D
Classe I, Zona 0, Gruppo IIC; II 1G Ex ia IIC T4 Ga



Categoria	Colore	Disponibilità Taglie Su produzione: U A magazzino:
Quantità Cartone 1	Rispondenza alle Norme Europee ATEX Valori: II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX Valori: Ex ia IIC T4 Ga (M5), Ex d ia IIC Gb (M5IR)	Avvertenze Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.



Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Destrezza

Manutenzione