

Name: Ultra 5gas gasdetektor O2-LEL-H2S-CO-SO2

Code: FG110114

**FG11 ELEKTROAUSRÜSTUNG
GASDETEKTOREN**

Beschreibung und Materialien

Das Messgerät BW Ultra von Honeywell wurde speziell für die Probenahme und Überwachung in geschlossenen Räumen entwickelt und verfügt über die neueste Generation von Sensoren, eine verbesserte Sichtbarkeit der Gasmesswerte und ein höheres Maß an Komfort und Konnektivität. Um die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften zu gewährleisten, bietet es außerdem die Möglichkeit, einen fünften Sensor aus einer Liste von Gasen auszuwählen. Es ist mit einem Sensor der Serie 1 ausgestattet, der eine schnelle Reaktion, eine zuverlässige Leistung und eine lange Lebensdauer selbst in den rauen Umgebungen bietet.

MERKMALE UND VORTEILE

- Hervorragende Benutzerfreundlichkeit.
- Manipulationssichere Ein-Tasten-Bedienung.
- Intuitive LCD-Symbole für eine schnellere Entscheidungsfindung.
- Einfache Wartung und Instandhaltung.
- Bessere Sichtbarkeit mit größerer intuitiver Punktmatrixanzeige für besseres Ablesen.
- Intelligentes Gaslayout für übersichtlichere Sensormessungen.
- Modus für begrenzten Raum zur schnelleren Entscheidungsfindung.
- IntelliFlash[®] - und Reverse IntelliFlash[®] -Technologien für vollständige Einhaltung der Vorschriften.
- Wabenförmiges Gehäuse für erhöhte Robustheit.
- Intelligente Schutzpunktanordnung.
- Kratzfestes Display.
- Kompatibilität mit Honeywells Connected Worker Lösung.
- Honeywell TouchConnect[®] -Technologie zur Aktivierung von Funktionen.
- Unterstützt von der Honeywell Safety Suite Software für die Berichterstattung.
- Ergonomisches Design für einfache Bedienung.
- Leichtes und dennoch robustes Design.
- Liegt gut in der Hand und ermöglicht eine einfache Probenahme.
- Ultra schnell.
- Schnell ansprechende Sensortechnik.
- Großes Display für schnellere Entscheidungsfindung.
- Schnelle Kalibrierung und Bump-Testing mit IntelliDoX-System.
- Abmessungen: 14,8 x 8,5 x 4 cm.
- Gewicht: 411 g (einschließlich Klemme).
- Alarmtypen: optisch, Vibration, akustisch (95 dB); niedrig, hoch, TWA, STEL, außerhalb des Bereichs(OL).

Zertifizierungen : Klasse I, Div. 1, Gruppe A, B, C, D
Klasse I, Zone 0, Gruppe IIC; II 1G Ex ia IIC T4 Ga



Kategorie	Farben	Größen Auf Bestellung gefertigt: U Vorrätig:
Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise

1

ATEX

Werte:II 1G Ex ia IIC T4 Ga

IECEX

Werte:Ex ia IIC T4 Ga (M5), Ex d ia IIC Gb (M5IR)

Fingerfertigkeit

An einem kÁhlen, trockenen Ort, fern von W«rmequellen und vor Licht geschÁtzt lagern. FÁhren Sie vor jedem Gebrauch eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Vorrichtung in einwandfreiem Zustand, intakt und sauber ist, und ersetzen Sie es, sollte sich ein Defekt erweisen.

Pflegehinweise