SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: BW ULTRA 5 gas O2-LEL-H2S-CO-SO2	**C· digo: FG110114**	**FG11 EQUIP. EL£TRICOS DETETORES DE**

Descri- «o

Especialmente concebido para amostragem e monitoriza- «o em espa- os confinados, o Honeywell BW Ultra possui sensores de ¼tima gera- «o, melhor visibilidade das leituras de g§s e n²veis mais elevados de conforto e conetividade. Garante o cumprimento de todas as normas de seguran- a e oferece tamb®m a possibilidade de selecionar um quinto sensor a partir de uma lista de gases. Inclui um sensor das®rie 1, que proporciona uma resposta r§pida, um desempenho fi§vel e uma longa vida ¼til, mesmo nos ambientes mais adversos.
CARACTERÊSTICAS E VANTAGENS:
Ł Extraordin§ria facilidade de utiliza- «o.
Ł Funcionamento ¨ prova de adultera- «o com apenas um bot«o.
Ł Êcones LCD intuitivos para uma tomada de decis»es mais r§pida.
Ł Manuten- «o e assist° ncia f§ceis.
Ł Maior visibilidade gra- as ao ecr« matricial de pontos amplo e intuitivo para uma leitura mais clara.
Ł Disposi- «o inteligente dos gases para leituras mais clarasdos sensores.
Ł Modo de espa- o confinado para uma tomada de decis»es mais r§pida.
Ł Tecnologias IntelliFlashÊ e Reverse IntelliFlashÊ para total conformidade regulamentar.
Ł Estojo com estrutura alveolar para maior robustez.
Ł Disposi- «o inteligente dos pontos de prote- «o.
Ł Ecr« com prote- «o contra riscos.
Ł Compatibilidade com a solu- «o Connected Worker da Honeywell.
Ł Tecnologia TouchConnectÊ da Honeywell para ativa- «o de fun- »es.
Ł Suportado pelo software Honeywell Safety Suite para o envio de relat· rios.
Ł Design ergon· mico para facilitar a utiliza- «o.
Ł Design leve e duradouro.
Ł Perfeitamente adaptado ¨ m«o para facilitar a recolha de amostras.
Ł Ultrarr§pido.
Ł Tecnologia de sensores de resposta r§pida.
Ł Ecr« de grandes dimens»es para uma tomada de decis»es mais r§pida.
Ł Opera- »es r§pidas de calibra- «o e de teste de impacto (bump-test) gra- as ao sistema IntelliDoX.
Ł Dimens»es: 14,8 x8,5 x 4 cm.
Ł Peso: 411 g (incluindo a pin- a).
- Tipos de alarme: visual, vibrat· rio, sonoro (95 dB); Baixo, alto, TWA, STEL, fora da escala (OL)

Certifica- »es: Classe I, Div. 1, Grupo A, B, C, D
Classe I, Zona 0, Grupo IIC; II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Categoria	Cor	Tamanhos dispon²veis
		Feito por encomenda: U Em stock:

Quantidade Cart«o	Conformidade com as normas europeias	Advert° ncias
1	ATEX Valores:II 1G Ex ia IIC T4 Ga IECEX Valores:Ex ia IIC T4 Ga (M5), Ex d ia IIC Gb (M5IR)	Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza- «o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi- »es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.

Destreza	Manuten- «o

SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA DE DADOS

Sir Safety System S.p.A. unipessoal
Suj. a dir. e coord. de SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

IVA e C· digo Fiscal
03359340548
Viale Europa 74
06081 Assis - Perugia - It§lia
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018