SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: BW ULTRA 5 GAS O2-LEL-H2S-CO-SO2	**Codice: FG110114**	**FG11 EQUIP. EL£TRICOS DETETORES DE GĆS BW**

Descrizione

Especialmente concebido para amostragem e monitoriza-«o em espa-os confinados, o Honeywell BW Ultra possui sensores de ¼tima gera-«o, melhor visibilidade das leituras de g§s e n²veis mais elevados de conforto e conetividade. Garante o cumprimento de todas as normas de seguran-a e oferece tamb®m a possibilidade de selecionar um quinto sensor a partir de uma lista de gases. Inclui um sensor das®rie 1, que proporciona uma resposta r§pida, um desempenho fi§vel e uma longa vida ¼til, mesmo nos ambientes mais adversos.
CARACTERĈSTICAS E VANTAGENS:
Ł Extraordin§ria facilidade de utiliza-«o.
Ł Funcionamento ¨ prova de adultera-«o com apenas um bot«o.
Ł Ĉcones LCD intuitivos para uma tomada de decis»es mais r§pida.
Ł Manuten-«o e assist° ncia f§ceis.
Ł Maior visibilidade gra-as ao ecr« matricial de pontos amplo e intuitivo para uma leitura mais clara.
Ł Disposi-«o inteligente dos gases para leituras mais clarasdos sensores.
Ł Modo de espa-o confinado para uma tomada de decis»es mais r§pida.
Ł Tecnologias IntelliFlashÊ e Reverse IntelliFlashÊ para total conformidade regulamentar.
Ł Estojo com estrutura alveolar para maior robustez.
Ł Disposi-«o inteligente dos pontos de prote-«o.
Ł Ecr« com prote-«o contra riscos.
Ł Compatibilidade com a solu-«o Connected Worker da Honeywell.
Ł Tecnologia TouchConnecÊ da Honeywell para ativa-«o de fun-»es.
Ł Suportado pelo software Honeywell Safety Suite para o envio de relat· rios.
Ł Design ergon· mico para facilitar a utiliza-«o.
Ł Design leve e duradouro.
Ł Perfeitamente adaptado ¨ m«o para facilitar a recolha de amostras.
Ł Ultrarr§pido.
Ł Tecnologia de sensores de resposta r§pida.
Ł Ecr« de grandes dimens»es para uma tomada de decis»es mais r§pida.
Ł Opera-»es r§pidas de calibra-«o e de teste de impacto (bump-test) gra-as ao sistema IntelliDoX.
Ł Dimens»es: 14,8 x8,5 x 4 cm.
Ł Peso: 411 g (incluindo a pin-a).
- Tipos de alarme: visual, vibrat· rio, sonoro (95 dB); Baixo, alto, TWA, STEL, fora da escala (OL)

Certifica-»es: Classe I, Div. 1, Grupo A, B, C, D
Classe I, Zona 0, Grupo IIC; II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
		U

Quantit¨ Cartone	Rispondenza alle Norme Europee	Avvertenze
1		Conservar em local fresco e seco, afastado de fontes de calor e ao abrigo da luz. Antes de cada utiliza-«o, verificar visualmente se o aparelho est§ em perfeitas condi-»es, n«o est§ danificado e est§ limpo; se n«o estiver danificado, substitu²-lo.
Destrezza		Manutenzione