SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHE TECHNIQUE

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

VAT Nr. IT 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015

Nome: BW ULTRA 5 GAZ O2-LEL-H2S-CO-CO2IR	**Code: FG110115**	**FG11 APPAREILS £LECTRIQUES D£T£CTEURS DE GAZ BW**

Description

Con- u sp®cialement pour l®chantillonnage et la surveillance dans les espaces confin®s, Honeywell BW Ultra dispose de capteurs de nouvelle g®n®ration, d'une meilleure visibilit® des lectures des gaz et de niveaux accrus de confort et de connectivit®. Il garantit la conformit®¨ toutes les normes de s®curit® et offre ®galement la possibilit® de s®lectionner un cinqui¯me capteur dans une liste de gaz. Il dispose d'un capteur de la s®rie 1, ¨ m°me de fournir une r®ponse rapide, des performances fiables et une longue dur®e devie m°me dans les environnements les plus difficiles.
CARACT£RISTIQUES ET AVANTAGES:
L£Extraordinaire simplicit® d'utilisation.
L£Fonctionnement avec un seul bouton r®sistant ¨ toute falsification.
L£Ic¹nes LCD intuitives pour des temps de d®cision plus rapides.
L£Facilit® d'entretien et d'assistance.
L£Plus de visibilit® gr©ce au grand ®cran intuitif ¨ matrice de points pour une lecture plus claire.
L£Configuration intelligente des gaz pour la lecture plus claire des capteurs.
L£Mode espace confin® pour des tempsde d®cision plus rapides.
L£Technologies IntelliFlashÊ et Reverse IntelliFlashÊ pour une conformit® totale
avec les r®glementations en vigueur.
L£tui avec la structure en nid d'abeille pour une plus grande solidit®.
L£Disposition intelligente des points de protection.
L£cran avec protection anti-rayure. L£Compatibilit® avec la solution Connected
Worker de Honeywell.
L£Technologie TouchConnectÊ de Honeywell pour l'activation des fonctions.
L£Support® par le logiciel Honeywell Safety Suite pour l'envoi de rapports.
L£Design ergonomique pour une plus grande simplicit® d'utilisation.
L£Design l®ger mais r®sistant.
L£Parfaitement adaptable ¨ la main pour faciliter les op®rations d'®chantillonnage.
L£Ultra rapide.
L£Technologie des capteurs ¨ r®ponse rapide.
L£Grand ®cran pour des temps de d®cision plus rapides.
L£Op®rations d'®talonnage rapide et de test ¨ impact (test au gaz) gr©ce au syst¯me IntelliDoX.
L£Dimensions: 14,8 x 8,5 x 4 cm.
L£Poids: 411 g (pinces incluses).
L£Types d'alarme: visuelle, ¨ vibration, sonore
(95 dB); Basse, Haute, TWA, STEL, Hors plage (OL).

Certifications : Classe I, Div. 1, Groupe A, B, C, D
Classe I, Zone 0, Groupe IIC;II 1G Ex ia IIC T4 Ga

Cat®gorie	Couleurs	Tailles disponibles
		U

Quantit®/Condt.	Normative de r®f®rence	Avertissements
1		

Dext®rit®	Guide ¨ l'entretien