



Sir Safety System S.p.A. Single-member company Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy

Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

Code: FH1235

export@sirsafety.com www.sirsafety.com





Name: 5 i hca UH'X][ ]HJ Yg'V'i hXfi W\_a Ygg[ Yf} h

: < %&A 98 = N = B = G7 < 9 '5 | GF y GH | B; '9 F GH9! HILFE

## **Beschreibung und Materialien**

Öafanaadn•ÁÓ|`ca¦`&\{ ^••\*^¦êcÁ`¦ÁÛ^|à•q ^••`}\*LÁ⊳¦Á\$^}ÁÔa;•aac.Á`Á Hause und im Krankenhaus.

## SPEZIFIKATIONEN:

- Messverfahren: oszillometrisch
- Messbereich: systolischer Druck 60-230 mmHg; diastolischer Druck 40-130 mmHg; Herzfrequenz 45-195ÂÛ&@ê\*^£T a c^
- Aufpumpen: Pumpe/Automatik ËÃÒ} q>-€} \* KÁsě q{{ ææã &@•Áx^} cặ
- Automatische Abschaltung: 60AU^\ H a&@Ó^@at ` } \* A^A^LA^c c^} A/æ c^
- Stromquelle: 4 x AAA 1,5 V DC Batterien
- Digitale Anzeige 128x50 mm
- Anzeige der systolischen und diastolischen Druckwerte und der Herzfrequenz
- 2x100 Speicher mit Datum und Uhrzeit
- Abmessungen LxBxT mm: 100x186x35
- Gewicht: 207 g ohne Batterien
- Komplett mit Koffer - Armumfang: 22-42 cm - Garantie: 5 Jahre
- EN 1060 EN 60601 93/42/EWG Medizinprodukterichtlinie 2011/65/EG RoHS-Richtlinie

Kategorie	Farben	Õ¦4i ^} Auf Bestellung gefertigt: U X[ ¦¦êæt ká
Menge pro Karton	Bezugsnorm EN 1060	Wichtige Hinweise
Fingerfertigkeit		Pflegehinweise

