SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Technisches Datenblatt

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Name: Handschuh TRICOPREN 789	**Code: MA015800**	**MA01 HANDSCHUHE AUF ANFRAGE**

Beschreibung und Materialien

Handschuhe aus Chloropren mit Wollfutter und nahtlosem Handflª chenprofil. Ausgestattet mit Chloropren-Beschichtung, Lª nge 40 cm.

- Die spezielle Chloroprenformel garantiert eine hervorragende Chemikalienbestª ndigkeit und Fingerfertigkeit.
- Hohe chemische Bestª ndigkeit und perfekte Fingerfertigkeit auch in kalten Umgebungen. Ermº glicht lª ngere Arbeitssitzungen ohne M¿digkeit.
- Hervorragende Isolationseigenschaften bei kalten und heiÇen Anwendungen. Das Wollfutter sorgt f¿r ein gutes SchweiÇmanagement.
- Bietet dank des langen B¿ndchens mehr Schutz.
- Sorgt f¿r einen sicheren Griff beim Umgang mit º ligen und nassen Teilen.

Das Produkt wurde entwickelt und gefertigt, um der Verordnung (EU) 2016/425 und spª teren nderungen zu entsprechen.

Kategorie	Farben	Grº Çen
	KEINE FARBE	Vorrª tig: 8 - 10
Menge pro Karton	Bezugsnorm	Wichtige Hinweise

Sir Safety System S.p.A. Single-member company
Wholly-owned subsidiary of Sir Holding Srl
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. +39.075.8043737 - Fax +39.075.8043747

VAT Nr. IT03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

20	EN 388 Abriebfestigkeit:2 Schnittfestigkeit:1 ReiÇfestigkeit:3 Stichfestigkeit:2 Taglio ISO:X EN 511 Bestª ndigkeit gegen konvektive Kª lte:1 Bestª ndigkeit gegen Kontaktkª lte:1 Wasserdurchlª ssig - Wasserdicht:1 EN ISO 374-1 Methanol:A n-Heptan :J Natriumhydroxid (40 %) :K Schwefelsª ure (96 %) :L Salpetersª ure (65 %) :M Flusssª ure (40 %) :S Tipo:A EN ISO 374-5 Schutz:VIRUS EN ISO 21420 EN 407 Begrenzte Flammenausbreitung :X Schutz vor Kontaktwª rme :2 Schutz vor konvektiver Wª rme :X Schutz vor Strahlungswª rme :X Schutz vor Splittern geschmolzenen Metalls :X Schutz vor groÇen Mengen geschmolzenen Metalls :X	
Fingerfertigkeit **5**		Pflegehinweise