



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Guanto SOLOMON

Codice: MA1125E0

MA11 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA IN PELLE

## **Descrizione**

MANICHETTA: Tela rigida 13 cm con salvavena.

 $\mathbb{Q}_{A}^{A}$  | [ å [  $\mathbb{Q}_{A}^{A}$  |  $\mathbb{Q}_{A}^{A}$  |



Categoria

Ш

60

Colore

GIALLO

Öã ] [ } ãa ãi ãe Á æ † | ã •

A magazzino: 10

Û \* æ} cãne ÁÔæld } ^

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388



Abrasione:4 Taglio2 Strappo:4 Perforazione:3 Taglio ISO:X

EN 407



Propagazione limitata della fiamma :X Calore da contatto :2 Calore convettivo :X Calore Radiante :X Piccoli spruzzi di metallo fuso :X Grandi proiezioni di metallo fuso :X Avvertenze

Costruzioni, Edilizia, Logistica, Industria automobilistica, indotto

Industria Metallurgica, Movimentazione in ambienti portuali eaeroportuali.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati.

Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo peraccertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Manutenzione

Destrezza

4