



**SAFETY SYSTEM®**  
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale  
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.  
Via dei Fornai, 9 - Santa Maria degli Angeli  
06081 Assisi - Perugia - Italy  
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548  
Viale Europa 74  
20090 Cusago Milano  
Tel. 02.90394575  
Fax 02.90394441

[sir@sirsafety.com](mailto:sir@sirsafety.com)  
[www.sirsafety.com](http://www.sirsafety.com)



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015

## SCHEDA TECNICA

<b>Nome: GUANTO ROGER</b>	<b>Codice: MA1137K1</b>	<b>MA11 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA IN PELLE</b>
---------------------------	-------------------------	--

### Descrizione

Guanti realizzati in pelle fiore bovino.  
Dorso: Pelle fiore con elastico  
Polso: autista  
Fodera: Tessuto e cuciture in filato para-aramidico

- La pelle fiore offre un'ottima resistenza meccanica.
- Elevata resistenza allo strappo, all'abrasione e alla perforazione.



- Garantisce un ottimo isolamento dal calore.

- Comfort durante l'utilizzo.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria <b>II</b>	Colore BIANCO	A magazzino: 8 - 11
------------------------	------------------	---------------------

60	<p>Rispondenza alle Norme Europee</p> <p><b>EN 388</b></p>  <p>Abrasion:4 Taglio:5 Strappo:3 Perforazione:3 Taglio ISO:D</p> <p><b>EN 407</b></p>  <p>Propagazione limitata della fiamma :4 Calore da Contatto:1 Calore Convettivo:X Calore Radiante:X Piccoli spruzzi di metallo fuso :X Grandi proiezioni di metallo fuso :X</p> <p><b>EN ISO 21420</b></p>	<p>Avvertenze</p> <p>Costruzioni, Edilizia, Logistica, Industria automobilistica, indotto Industria Metallurgica, Movimentazione in ambienti portuali e aeroportuali.</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p>
	Destrezza <b>4</b>	Manutenzione