SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

FICHA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nombre: Guante MIRď revestido manguito	**C· digo: MA1215P0**	**MA12 GUANTES DE PROTECCIč N MECĆNICA DE NBR**

Descripci· n

Guantes de malla de algod· n pesado.
Acabado: revestimiento de NBR antidesgaste en palma y dorso
Pu¶o: manguito de tela de algod· n.

- Resistencia mec§nica excepcional
- Repelencia a aceites y l²quidos
- Amplia vestibilidad: el manguito permite introducir y extraer el guante r§pidamente.
- Excelente sujeci· n y buena sensibilidad

El producto ha sido dise¶ado y realizado para respetar el Reglamento (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

Categor²a	Color	Tallas
II	AZUL	En stock: 8 - 10

Cantidad Caja

120

Certificaciones

EN 388

Abrasi· n:4
Corte:1
Desgarro:1
Perforaci· n:1
Corte ISO:X

EN ISO 21420

Precauciones

Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar y consultar los niveles de protecci· n indicados.
Conservar en un lugarfresco y seco, alejado de fuentes de calor y protegido de la exposici· n directa a la luz.
Antes de cada uso, es necesario comprobar visualmente que el equipo est®en perfectas condiciones, intacto y limpio, y si no est§ ²ntegro, se debe sustituir.

Limpiar conun cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calordirectas.

Destreza

5

Instrucciones de lavado y cuidado