SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

SCHEDA TECNICA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto MIRd' EXTRA areato	**Codice: MA1219P0**	**MA12 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA IN NBR**

Descrizione

MATERIALE: Cotone pesante.
MANICHETTA: Tela di cotone.
SPALMATURA: NBR antiabrasione, antiolio.

Garantiscono un'ottima resistenza meccanica. La spalmatura in gomma nitrilica NBR antiusura offre repellenza da oli e liquidi.

Il prodotto ¯ stato progettato erealizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Categoria	Colore	Disponibilit¨ Taglie
II	BLU	A magazzino: 8 - 11

Quantit¨ Cartone

120

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388

Abrasione:4
Taglio:2
Strappo:3
Perforazione:2
Taglio ISO:X

EN ISO 21420

Avvertenze

Edilizia, Idraulica e impiantistica, Manutenzione e installazione impianti industriali, Industria metalmeccanica, Fonderie, Facchinaggio, Movimentazioni merci e trasporti, Stoccaggio e imballaggio.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultarei livelli di protezione indicati.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Primadi ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi,benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.

Destrezza

4

Manutenzione