



Sir Safety System S.p.A. unipersonale Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l. Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli 06081 Assisi - Perugia - Italy Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747 P.IVA e C.F. 03359340548 Viale Europa 74 20090 Cusago Milano Tel. 02.90394575 Fax 02.90394441 sir@sirsafety.com www.sirsafety.com





Nome: Guanto SILK

Codice: MA1414Q0

MA14 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA
TESSILI SPALMATI

Descrizione

TITOLO FILO: 18 G MATERIALE: Nylon.

SPALMATURA: Poliuretano.

Ú!^•æÁ\Á^}•ãaðaãeÁ\&&^||^} œÃãi [}æÁ^•ãc^}: æÁ^•ãc^}: æÁ\^•ãc^}: æÁ\^•ãeÁ]æ{ æc læ in poliuretano offre anche un'eccellente resistenza all'abrasione. Ottimo &[{ -{ | o^t | æ ða Áæ| æÁ{} { } | |^cæÁæ•^^}: æÁaða &&c | ^A\Áæ| A^|^cæA fraspiranti. Indicati per l'uso anche in presenza moderata di oli e grassi.

 \mathbb{Q}_{A}^{A} | [å [\mathbb{Q}_{A}^{A} | \mathbb{Q}_{A}^{A} |



Categoria

Ш

Colore

BLU SCURO

Öã] [} ã ã ã ã tá tá Á æ É | ã Å

A magazzino: XS-6 - XL-10

Û * æ} cãne ÁÔæld } ^

Rispondenza alle Norme Europee

EN 388



Abrasione:2 Taglio:1 Strappo:2 Perforazione:1 Taglio ISO:X

EN ISO 21420

120

Avvertenze

Assemblaggio e componenti elettrici, Montaggio e assemblaggio parti meccaniche, Manutenzione e installazione impianti industriali, Edilizia, Idraulica ed Elettromeccanica.

Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integroprovvedere alla sua sostituzione.

Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare allaperto e MAI su fonte di calore diretta.

Manutenzione

Destrezza

5