

Nome: Guanto NIKEL	Codice: MA1415B0	MA14 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA TESSILI SPALMATI
---------------------------	-------------------------	--

Descrizione

TITOLO FILO: 13 G
MATERIALE: Nylon e fibra di carbonio.
SPALMATURA: Poliuretano su dita.

Guanti di protezione antistatici, in grado di dissipare cariche elettrostatiche. La spalmatura in poliuretano sulle dita offre presa e sensibilità eccellenti, buona resistenza meccanica. Ottimo comfort grazie alla completa assenza di cuciture e alle elevate proprietà traspiranti. Indicati per l'uso anche in presenza moderata di oli e grassi.

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

Tessuto esterno principale certificato OEKO-TEX®



Categoria II	Colore GRIGIO	Disponibilità Taglie A magazzino: 6 - 9
Quantità Cartone 120	Rispondenza alle Norme Europee EN 388  Abrasione:1 Taglio:1 Strappo:2 Perforazione:1 Taglio ISO:X EN ISO 21420 EN 16350	Avvertenze Assemblaggio e componenti elettrici, Montaggio e assemblaggio parti meccaniche, Manutenzione e installazione impianti industriali, Edilizia, Idraulica ed Elettromeccanica. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione. Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.
Destrezza 5		Manutenzione