FICHA DE DADOS

LUVAS TÊXTEIS REVESTIDAS

Luva NIKEL

MA1415B0

CALIBRE
13 G

MATERIAIS
Nylon e fibra de carbono.

ESPALHAMENTO
Pontas dos dedos revestidas de poliuretano.

FUNCIONALIDADE
Luvas de proteção antiestáticas, capazes de dissipar cargas eletrostáticas. O revestimento de poliuretano nos dedos oferece excelente aderência e sensibilidade, boa resistência mecânica. Excelente conforto graças ao design sem costura e alta respirabilidade. Adequadas para uso mesmo na presença moderada de óleos e gorduras.

DESTREZA
5

CORES DISPONÍVEIS
B0 - CINZENTO

TAMANHOS

6	7	8	9

Em stock
Em produção
Feito por encomenda
Feito à medida

ÁREAS DE UTILIZAÇÃO
> AGRICULTURA - JARDINAGEM - FLORESTAL
> CONSTRUÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS
> INDÚSTRIA LIGEIRA
> TRABALHO EM ALTURA
> LOGÍSTICA
> TERCIÁRIO - ARTESANATO

MANUTENÇÃO
Guardar em local fresco e seco, longe de fontes de calor e protegido da luz. Limpar com uma escova de cerdas macias e NUNCA com álcool, solventes, gasolina, etc. Deixar secar ao ar livre e NUNCA sobre uma fonte de calor direta.

QUANTIDADE CARTÃO
120

CATEGORIA
II -> O produto foi concebido e realizado para estar em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas alterações.

CERTIFICAÇÕES E NORMAS

RISCO MECÂNICO
EN 388
Abrasão: 1
Corte: 1
Rasgo: 2
Perfuração: 1
Corte ISO: X

REQUISITOS GERAIS
EN ISO 21420

PROTEÇÃO ANTIESTÁTICA
EN 16350

Produto com certificação OEKO-TEX®