



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto REFLEX	Codice: MA1426B0	MA14 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA TESSILI SPALMATI
----------------------------	-------------------------	--

Descrizione

TITOLO FILO: 13 G
MATERIALE: Poliestere alta prestazione HPP.
SPALMATURA: Schiuma di nitrile.

Il guanto è realizzato in poliestere ad alta prestazione HPP, con una spalmatura di nitrile sulle punte delle dita e sul palmo. È traspirante e indicato per l'uso anche in presenza moderata di oli e grassi.

Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.



Categoria II	Colore GRIGIO	Öa [] } aqãeÁ/æ ã A magazzino: S-7 - XL-10
------------------------	------------------	---

<p>120</p>	<p>Rispondenza alle Norme Europee EN 388</p> <p> Abrasione:4 Taglio:1 Strappo:3 Perforazione:1 Taglio ISO:X</p>	<p>Avvertenze</p> <p>Óã æ ^ÉÖæää æ *ã ÉÖææÁ/æ ã ^ÁÁ Forestali, Edilizia, Idraulica e impiantistica, Installazione e manutenzione impianti industriali, Facchinaggio e movimentazione merci.</p> <p>Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse non integro provvedere alla sua sostituzione.</p> <p>Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.</p>
	<p>Destrezza 5</p>	<p>Manutenzione</p>