



SAFETY SYSTEM®
YOUR PROTECTOR

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441

FICHA TECNICA

export@sirsafety.com
www.sirsafety.com



Nombre: GUANTE SACTIVE GRIP 325	70X c. MA1432H0	A5% ; I 5 BH9G'89'DFCH977-é B'A97 à B=7 5' TEXTILES RECUBIERTOS
---------------------------------	-----------------	---


8 YgW]dV]C6

Guantes de malla de nailon
 Considerable adherencia en una gran variedad de condiciones mojadas y oleosas; para esto utiliza sobre la superficie del guante un compuesto de poliuretano que proporciona una excelente adherencia y resistencia al desgaste.

Considerable adherencia en una gran variedad de condiciones mojadas y oleosas; para esto utiliza sobre la superficie del guante un compuesto de poliuretano que proporciona una excelente adherencia y resistencia al desgaste.



Órdenes de compra y modificaciones posteriores.
 (UE) 2016/425 y sus modificaciones posteriores.

<p>Color</p> <p>II</p> <p>NARANJA</p>	<p>Tallas</p> <p>8 - 10</p>
<p>Cantidad Caja</p> <p>144</p> <p>Destreza</p> <p>5</p>	<p>Certificaciones</p> <p>EN 388</p> <p> Corte:1 Desgarro:3 Uñe:4 Corte ISO:X</p>
<p>Precauciones</p> <p>Leer atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar el producto. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de la luz directa.</p> <p>Antes de cada uso, es necesario comprobar el estado del guante. Si se encuentra dañado o desgastado, se debe sustituir.</p> <p>Limpiar con un cepillo de cerdas suaves y NUNCA con alcohol, solventes, gasolina, etc. Dejar secar al aire libre y NUNCA sobre fuentes de calor directas.</p> <p>Instrucciones de lavado y cuidado</p>	