



P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575
Fax 02.90394441



UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI EN ISO 45001:2018

Nome: Guanto SILK PRO CUT		Codice: MA1440S0	MA14 GUANTI PROTEZIONE MECCANICA TESSILI SPALMATI
Descrizione TITOLO FILO: 18 G MATERIALE: Dytex alta tenacit© SPALMATURA: Microschiuma di nitrile. I guanti in fibra di Dytex presentano forti propriet©antitaglio. La spalmatura in microschiuma di nitrile sul palmo offre buona resistenza all'abrasione e al taglio, fornisce una presa sicura su superfici asciutte, bagnate o oleose. Robusti ma flessibili permettono movimenti precisi e riducono l'affaticamento delle mani. Ottimo comfort grazie alla completa assenza di cuciture e alle elevate propriet©traspiranti. Indicati per l'uso anche in presenza moderata di oli e grassi. Il prodotto ± stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE)2016/425 e successive modifiche.			
Categoria II	Colore VERDE	Disponibilit©Taglie A magazzino: 6 - 11	
Quantit©Cartone 120	Rispondenza alle Norme Europee EN 388  Abrasione:4 Taglio:X Strappo:4 Perforazione:1 Taglio ISO:B EN ISO 21420		Avvertenze Assemblaggi e montaggi industriali, manutenzione e installazione, Lavorazione e movimentazione materiali metallici, Raccolta e smistamento rifiuti speciali, Lavori di precisione. Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e consultare i livelli di protezione indicati. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che il dispositivo sia in perfette condizioni, integro e pulito, qualora risultasse nonintegro provvedere alla sua sostituzione. Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc. Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.
	Destrezza 4	Manutenzione	