FICHA DE DADOS

LUVAS TÊXTEIS REVESTIDAS

Luva SILK PRO CUT

MA1440S0

CALIBRE
18 G

MATERIAIS
Dytex alta tenacidade

ESPALHAMENTO
Microespuma de nitrilo

FUNCIONALIDADE
Luvas de fibra Dytex oferecem forte resistência ao corte. O revestimento de microespuma de nitrilo na palma proporciona boa resistência à abrasão e ao corte, garantindo uma aderência segura em superfícies secas, molhadas ou oleosas. Robustas mas flexíveis, permitem movimentos precisos e reduzem a fadiga das mãos. Excelente conforto é alcançado graças à completa ausência de costuras e alta respirabilidade. São adequadas para uso mesmo na presença moderada de óleos e gorduras.

DESTREZA
4

CORES DISPONÍVEIS
S0 - VERDE

TAMANHOS

6	7	8	9	10	11

Em stock
Em produção
Feito por encomenda
Feito à medida

ÁREAS DE UTILIZAÇÃO
> AGRICULTURA - JARDINAGEM - FLORESTAL
> CONSTRUÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS
> INDÚSTRIA LIGEIRA
> TRABALHO EM ALTURA
> LOGÍSTICA
> TERCIÁRIO - ARTESANATO

MANUTENÇÃO
Guardar em local fresco e seco, longe de fontes de calor e protegido da luz. Limpar com uma escova de cerdas macias e NUNCA com álcool, solventes, gasolina, etc. Deixar secar ao ar livre e NUNCA sobre uma fonte de calor direta.

QUANTIDADE CARTÃO
120

CATEGORIA
II -> O produto foi concebido e realizado para estar em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas alterações.

CERTIFICAÇÕES E NORMAS
RISCO MECÂNICO
EN 388
Abrasão: 4
Corte: X
Rasgo: 4
Perfuração: 1
Corte ISO: B

REQUISITOS GERAIS
EN ISO 21420

Produto com certificação OEKO-TEX®