Technisches Datenblatt

BESCHICHTETE TEXTILHANDSCHUHE

Handschuh KOBE

MA1447Z9

SPUR
13 G

MATERIAL
Nylon und Para-Aramid Faser.

BESCHICHTUNG
Polyurethan

FUNKTIONALITÄT
Schutzhandschuh gegen Kontakthitze. Ausgezeichneter Griff und Fingerfertigkeit, gute mechanische Festigkeit. Die Polyurethanbeschichtung bietet zudem hervorragende Abriebfestigkeit. Hoher Tragekomfort dank der vollständigen Nahtlosigkeit und hoher Atmungsaktivität. Geeignet für den Einsatz auch bei mäßiger Präsenz von Ölen und Fetten.

FINGERFERTIGKEIT
5

VERFÜGBARE FARBEN
● Z9 - SCHWARZ

GRÖSSEN

6	7	8	9	10

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert

ANWENDUNGSBEREICHE
> LANDWIRTSCHAFT - GARTENBAU - FORSTWIRTSCHAFT

> BAUWESEN - STRASSENBAU

> LEICHTINDUSTRIE

> ARBEITEN IN HÖHE

> LOGISTIK

> DIENSTLEISTUNGSSEKTOR - HANDWERKSBETRIEBE

WARTUNG
Kühl und trocken, fern von Wärmequellen und vor Licht geschützt lagern. Mit einer weichen Bürste reinigen und NIEMALS mit Alkohol, Lösungsmitteln, Benzin o.ä. Im Freien trocknen lassen und NIEMALS auf einer direkten Wärmequelle.

MENGE PRO KARTON
120

KATEGORIE
II -> Dieses Produkt wird derzeit entwickelt und hergestellt, um den Anforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 und deren späteren Änderungen zu entsprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

MECHANISCHE RISIKEN
EN 388
Abriebfestigkeit: 3
Schnittfestigkeit: 1
Reißfestigkeit: 4
Stichfestigkeit: 1

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
EN ISO 21420

SCHUTZ VOR THERMISCHEN RISIKEN
EN 407
Begrenzte Flammenausbreitung: X
Schutz vor Kontaktwärme: 1
Schutz vor konvektiver Wärme: X
Schutz vor Strahlungswärme: X
Schutz vor Splittern geschmolzenen Metalls: X
Schutz vor großen Mengen geschmolzenen Metalls: X