Technisches Datenblatt

BESCHICHTETE TEXTILHANDSCHUHE

SILK MA1414 Handschuh (mit Headerkarte)

MA14A1Q0



SPUR
18 G

MATERIAL
Nylon

BESCHICHTUNG
Polyurethan

FUNKTIONALITÄT
Exzellenter Grip und Fingerfertigkeit, gute mechanische Beständigkeit. Die Polyurethanbeschichtung bietet auch ausgezeichnete Abriebfestigkeit. Exzellenter Komfort dank vollständiger Nahtlosigkeit und hoher Atmungsaktivität. Geeignet für den Einsatz auch bei mäßigem Vorhandensein von Ölen und Fetten. Verkaufsverpackung: einzelnes Paar mit Aufhängekarte.

WICHTIG
Für Verkaufsdisplay FI110015

FINGERFERTIGKEIT
5

VERFÜGBARE FARBEN
Q0 -
DUNKELBLAU

GRÖSSEN

XS-6	S-7	M-8	L-9	XL-10

Vorrätig
Zur Produktion
Auf Bestellung gefertigt
Maßgeschneidert

ANWENDUNGSBEREICHE
> LANDWIRTSCHAFT - GARTENBAU - FORSTWIRTSCHAFT

> BAUWESEN - STRASSENBAU

> LEICHTINDUSTRIE

> ARBEITEN IN HÖHE

> LOGISTIK

> DIENSTLEISTUNGSSEKTOR - HANDWERKSBETRIEBE

WARTUNG
An einem kühlen und trockenen Ort lagern, fern von Wärmequellen und vor Licht geschützt. Mit einer weichen Bürste reinigen und NIEMALS mit Alkohol, Lösungsmitteln, Benzin o.ä. Im Freien trocknen lassen und NIEMALS auf einer direkten Wärmequelle.

MENGE PRO KARTON
120

KATEGORIE
II -> Dieses Produkt wird derzeit entwickelt und
hergestellt, um den Anforderungen der Verordnung (EU)
2016/425 und deren späteren Änderungen zu entsprechen.

ZERTIFIZIERUNGEN UND NORMEN

MECHANISCHE RISIKEN
EN 388
Abriebfestigkeit: 2
Schnittfestigkeit: 1
Reißfestigkeit: 2
Stichfestigkeit: 1

ALLGEMEINE ANFORDERUNGEN
EN ISO 21420