S C H E D A T E C N I C A

GUANTI TESSILI SPALMATI

Guanto SILK MA1414 (c/cart. espos.)

MA14A1Q0

TITOLO FILATO
18 G

MATERIALI
Nylon.

SPALMATURA
Poliuretano.

FUNZIONALITÀ
Presa e sensibilità eccellenti, buona resistenza meccanica. La spalmatura in poliuretano offre anche un'eccellente resistenza all'abrasione. Ottimo comfort grazie alla completa assenza di cuciture e alle elevate proprietà traspiranti. Indicati per l'uso anche in presenza moderata di oli e grassi. Confezionamento retail: singolo paio con cartoncino appendibile.

IMPORTANTE
Per espositore FI110015.

DESTREZZA
5

COLORI DISPONIBILI
Q0 - BLU SCURO

TAGLIE

XS-6	S-7	M-8	L-9	XL-10

A magazzino
Su produzione
Su ordinazione
Su misura

SETTORI D'UTILIZZO
> AGRICOLTURA - GIARDINAGGIO - FORESTALE
> EDILIZIA - LAVORI STRADALI
> INDUSTRIA LEGGERA
> LAVORI IN QUOTA
> LOGISTICA
> TERZIARIO - ARTIGIANATO



MANUTENZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc.
Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.

QUANTITÀ CARTONE
120

CATEGORIA
II -> Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

CERTIFICAZIONI E NORME
RISCHIO MECCANICO
EN 388
Abrasione: 2
Taglio: 1
Strappo: 2
Perforazione: 1
Taglio ISO: X

REQUISITI GENERALI
EN ISO 21420