FICHE TECHNIQUE

GANTS TEXTILES ENDUITS

Gant SPANDEX BLACK MA1418(a/caval. sus.)

MA14A2B0

JAUGE
13 G

MATÉRIAUX
Haute Performance Polyester HPP

ENDUIT
Polyuréthane

FONCTIONNALITÉS
Fabriqué en tricot de polyester haute performance (HPP), un matériau caractérisé par une structure extra-fine qui offre une bonne résistance mécanique. L'enduction en polyuréthane sur la paume offre une bonne résistance à l'abrasion, assure une prise sûre sur les surfaces sèches, humides ou huileuses. Ils offrent une excellente adhérence et sensibilité. Excellent confort grâce à l'absence totale de coutures et à ses propriétés de haute respirabilité. Convient pour une utilisation même en présence modérée d'huiles et de graisses. Conditionnement de vente : une seule paire avec cartonnette accrochable

IMPORTANT
Pour présentoir FI110015

DEXTÉRITÉ
5

COULEURS DISPONIBLES
B0 - GRIS

TAILLES
XS-6 | S-7 | M-8 | L-9 | XL-10 | XX-11

En stock
En production
Sur commande
Sur mesure

DOMAINES D'UTILISATION
> AGRICULTURE - JARDINAGE - SYLVICULTURE

> BTS - CONSTRUCTION - TRAVAUX ROUTIERS

> INDUSTRIE LÉGÈRE

> TRAVAUX EN HAUTEUR

> LOGISTIQUE



> TERTIAIRE - ARTISANAT

ENTRETIEN
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière. Nettoyer à l'aide d'une brosse à poils doux et JAMAIS avec de l'alcool, des solvants, de l'essence, etc. Laisser sécher à l'air libre et JAMAIS sur une source de chaleur directe.

QUANTITÉ PAR CARTON
120

CATÉGORIE
II -> Le produit est un état projeté et réalisé pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 et aux modifications successives.

CERTIFICATIONS ET NORMES
RISQUE MÉCANIQUE
EN 388
Résistance à l'Abrasion: 3
Résistance à la Coupure: 1
Résistance à la Déchirure: 3
Résistance à la Perforation: 1
Coupure ISO: X

EXIGENCES GÉNÉRALES
EN ISO 21420

Produit certifié OEKO-TEX®