F I C H E T E C H N I Q U E

GANTS SUPER GRIP

Gant TOTAL MA1425 (a/cavalier suspensi.)

MA14A4B0

JAUGE
13 G

MATÉRIAUX
Nylon

ENDUIT
Mousse de nitrile hydrofuge, entièrement enduite.

FONCTIONNALITÉS
Excellente adhérence et sensibilité, bonne résistance mécanique. Excellent confort grâce à l'absence totale de coutures et à ses propriétés hautement respirantes. Convient pour une utilisation même en présence modérée d'huiles et de graisses. Conditionnement de vente : paire individuelle avec cartonnette accrochable.

IMPORTANT
Pour présentoir FI110015

DEXTÉRITÉ
5

COULEURS DISPONIBLES
B0 - GRIS

TAILLES
8	9	10

En stock
En production
Sur commande
Sur mesure

DOMAINES D'UTILISATION
> AGRICULTURE - JARDINAGE - SYLVICULTURE

> BTS - CONSTRUCTION - TRAVAUX ROUTIERS

> INDUSTRIE LÉGÈRE

> TRAVAUX EN HAUTEUR

> LOGISTIQUE

> TERTIAIRE - ARTISANAT



ENTRETIEN
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière. Nettoyer à l'aide d'une brosse à poils doux et JAMAIS avec de l'alcool, des solvants, de l'essence, etc. Laisser sécher à l'air libre et JAMAIS sur une source de chaleur directe.

QUANTITÉ PAR CARTON
120

CATÉGORIE
II -> Le produit est un état projeté et réalisé pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 et aux modifications successives.

CERTIFICATIONS ET NORMES
RISQUE MÉCANIQUE
EN 388
Résistance à l'Abrasion: 3
Résistance à la Coupure: 1
Résistance à la Déchirure: 3
Résistance à la Perforation: 1
Coupure ISO: X

EXIGENCES GÉNÉRALES
EN ISO 21420