FICHA DE DADOS

LUVAS SUPER ADERÊNCIA

Luva TOTAL MA1425(c/cartão de exposiçao)

MA14A4B0

CALIBRE
13 G

MATERIAIS
Nylon

ESPALHAMENTO
Espuma de nitrilo hidrorrepelente, totalmente revestida.

FUNCIONALIDADE
Excelente aderência e sensibilidade, boa resistência mecânica. Excelente conforto graças à completa ausência de costuras e elevadas propriedades respiráveis. Adequado para uso mesmo na presença moderada de óleos e massas. Embalagem de retalho: um par com cartão para pendurar

IMPORTANTE
Para expositor FI110015

DESTREZA
5

CORES DISPONÍVEIS
B0 - CINZENTO

TAMANHOS
8 | 9 | 10

Em stock
Em produção
Feito por encomenda
Feito à medida

ÁREAS DE UTILIZAÇÃO
> AGRICULTURA - JARDINAGEM - FLORESTAL
> CONSTRUÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS
> INDÚSTRIA LIGEIRA
> TRABALHO EM ALTURA
> LOGÍSTICA
> TERCIÁRIO - ARTESANATO



MANUTENÇÃO
Guardar em local fresco e seco, longe de fontes de calor e protegido da luz. Limpar com uma escova de cerdas macias e NUNCA com álcool, solventes, gasolina, etc. Deixar secar ao ar livre e NUNCA sobre uma fonte de calor direta.

QUANTIDADE CARTÃO
120

CATEGORIA
II -> O produto foi concebido e realizado para estar em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas alterações.

CERTIFICAÇÕES E NORMAS
RISCO MECÂNICO
EN 388
Abrasão: 3
Corte: 1
Rasgo: 3
Perfuração: 1
Corte ISO: X

REQUISITOS GERAIS
EN ISO 21420