FICHE TECHNIQUE

GANTS SUPER GRIP

Gant REFLEX MA1426(a/cavalier de suspe.)

MA14A5B0



JAUGE
13 G

MATÉRIAUX
Haute Performance Polyester HPP

ENDUIT
Mousse nitrile

FONCTIONNALITÉS
Excellente adhérence et sensibilité, bonne résistance mécanique. Excellent confort grâce à l'absence totale de coutures et à ses propriétés hautement respirantes. Convient pour une utilisation même en présence modérée d'huiles et de graisses. Conditionnement de vente : paire individuelle avec cartonnette accrochable.

IMPORTANT
Pour présentoir FI110015

DEXTÉRITÉ
5

COULEURS DISPONIBLES
B0 - GRIS

TAILLES

S-7	M-8	L-9	XL-10

En stock
En production
Sur commande
Sur mesure

DOMAINES D'UTILISATION
> AGRICULTURE - JARDINAGE - SYLVICULTURE

> BTS - CONSTRUCTION - TRAVAUX ROUTIERS

> INDUSTRIE LÉGÈRE

> TRAVAUX EN HAUTEUR

> LOGISTIQUE

> TERTIAIRE - ARTISANAT

ENTRETIEN
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière. Nettoyer à l'aide d'une brosse à poils doux et JAMAIS avec de l'alcool, des solvants, de l'essence, etc. Laisser sécher à l'air libre et JAMAIS sur une source de chaleur directe.

QUANTITÉ PAR CARTON
120

CATÉGORIE
II -> Le produit est un état projeté et réalisé pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 et aux modifications successives.

CERTIFICATIONS ET NORMES

RISQUE MÉCANIQUE
EN 388
Résistance à l'Abrasion: 4
Résistance à la Coupure: 1
Résistance à la Déchirure: 3
Résistance à la Perforation: 1
Coupure ISO: X

EXIGENCES GÉNÉRALES
EN ISO 21420