FICHE TECHNIQUE

GANTS TEXTILES ENDUITS

Gant MAX GRIP MA1439 (a/cavalier de su.)

MA14A6Z9

JAUGE
15 G

MATÉRIAUX
Nylon et Spandex

ENDUIT
Mousse nitrile

FONCTIONNALITÉS
Excellente adhérence et sensibilité, bonne résistance mécanique. L'enduction en mousse de nitrile sur la paume offre une bonne résistance à l'abrasion, assure une prise sûre sur les surfaces sèches, humides ou huileuses. Robustes mais flexibles, ils permettent des mouvements précis et réduisent la fatigue de la main. Excellent confort grâce à l'absence totale de coutures et à une respirabilité élevée. Convient pour une utilisation même en présence modérée d'huiles et de graisses. Conditionnement de vente au détail : une seule paire avec étiquette d'accrochage

IMPORTANT
Pour présentoir FI110015

DEXTÉRITÉ
5

COULEURS DISPONIBLES
● Z9 - NOIR

TAILLES

S-7	M-8	L-9	XL-10

En stock
En production
Sur commande
Sur mesure

DOMAINES D'UTILISATION
> AGRICULTURE - JARDINAGE - SYLVICULTURE

> BTS - CONSTRUCTION - TRAVAUX ROUTIERS

> INDUSTRIE LÉGÈRE

> TRAVAUX EN HAUTEUR

> LOGISTIQUE

> TERTIAIRE - ARTISANAT



ENTRETIEN
Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière. Nettoyer à l'aide d'une brosse à poils doux et JAMAIS avec de l'alcool, des solvants, de l'essence, etc. Laisser sécher à l'air libre et JAMAIS sur une source de chaleur directe.

QUANTITÉ PAR CARTON
120

CATÉGORIE
II -> Le produit est un état projeté et réalisé pour être conforme au règlement (UE) 2016/425 et aux modifications successives.

CERTIFICATIONS ET NORMES

RISQUE MÉCANIQUE
EN 388
Résistance à l'Abrasion: 2
Résistance à la Coupure: X
Résistance à la Déchirure: 3
Résistance à la Perforation: 1
Coupure ISO: A

EXIGENCES GÉNÉRALES
EN ISO 21420

Produit certifié OEKO-TEX®