SCHEDA TECNICA

GUANTI TESSILI SPALMATI

Guanto MAX GRIP MA1439 (c/cart. espos.)

MA14A6Z9

TITOLO FILATO
15 G

MATERIALI
Nylon e Spandex.

SPALMATURA
Schiuma di nitrile.

FUNZIONALITÀ
Presa e sensibilità eccellenti, buona resistenza meccanica. La spalmatura in schiuma nitrile sul palmo offre buona resistenza all'abrasione, fornisce una presa sicura su superfici asciutte, bagnate o oleose. Robusti ma flessibili permettono movimenti precisi e riducono l'affaticamento delle mani. Ottimo comfort grazie alla completa assenza di cuciture e alle elevate proprietà traspiranti. Indicati per l'uso anche in presenza moderata di oli e grassi. Confezionamento retail: singolo paio con cartoncino appendibile

IMPORTANTE
Per espositore FI110015.

DESTREZZA
5

COLORI DISPONIBILI
Z9 - NERO

TAGLIE

S-7	M-8	L-9	XL-10

A magazzino
Su produzione
Su ordinazione
Su misura

SETTORI D'UTILIZZO
> AGRICOLTURA - GIARDINAGGIO - FORESTALE
> EDILIZIA - LAVORI STRADALI
> INDUSTRIA LEGGERA
> LAVORI IN QUOTA
> LOGISTICA
> TERZIARIO - ARTIGIANATO



MANUTENZIONE
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.
Pulire con una spazzola a setole morbide e MAI con alcool, solventi, benzine, etc.
Far asciugare all'aperto e MAI su fonte di calore diretta.

QUANTITÀ CARTONE
120

CATEGORIA
II -> Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche.

CERTIFICAZIONI E NORME
RISCHIO MECCANICO
EN 388
Abrasione: 2
Taglio: X
Strappo: 3
Perforazione: 1
Taglio ISO: A

REQUISITI GENERALI
EN ISO 21420

Prodotto certificato OEKO-TEX®