FICHA DE DADOS

LUVAS TÊXTEIS REVESTIDAS

Luva MAX GRIP MA1439 c/cartão exposiçao

MA14A6Z9



CALIBRE
15 G

MATERIAIS
Nylon e Spandex

ESPALHAMENTO
Espuma nitrílica

FUNCIONALIDADE
Excelente aderência e sensibilidade, boa resistência mecânica. O revestimento de espuma de nitrilo na palma oferece boa resistência à abrasão, proporciona uma aderência segura em superfícies secas, molhadas ou oleosas. Robustos mas flexíveis, permitem movimentos precisos e reduzem a fadiga da mão. Excelente conforto graças à completa ausência de costuras e alta respirabilidade. Adequados para uso mesmo na presença moderada de óleos e gorduras. Embalagem de retalho: par individual com etiqueta para pendurar

IMPORTANTE
Para expositor FI110015

DESTREZA
5

CORES DISPONÍVEIS
● Z9 - PRETO

TAMANHOS

S-7	M-8	L-9	XL-10

Em stock
Em produção
Feito por encomenda
Feito à medida

ÁREAS DE UTILIZAÇÃO
> AGRICULTURA - JARDINAGEM - FLORESTAL
> CONSTRUÇÃO - OBRAS RODOVIÁRIAS
> INDÚSTRIA LIGEIRA
> TRABALHO EM ALTURA
> LOGÍSTICA
> TERCIÁRIO - ARTESANATO

MANUTENÇÃO
Guardar em local fresco e seco, longe de fontes de calor e protegido da luz. Limpar com uma escova de cerdas macias e NUNCA com álcool, solventes, gasolina, etc. Deixar secar ao ar livre e NUNCA sobre uma fonte de calor direta.

QUANTIDADE CARTÃO
120

CATEGORIA
II -> O produto foi concebido e realizado para estar em conformidade com o Regulamento (UE) 2016/425 e sucessivas alterações.

CERTIFICAÇÕES E NORMAS
RISCO MECÂNICO
EN 388
Abrasão: 2
Corte: X
Rasgo: 3
Perfuração: 1
Corte ISO: A

REQUISITOS GERAIS
EN ISO 21420

Produto com certificação OEKO-TEX®